

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/czujnik-prawdziwej-obecnosci-steinel-true-presence-com1-up-p-48035.html>

Czujnik prawdziwej obecności Steinel True Presence COM1 UP



Cena brutto	1 083,11 zł
Cena netto	880,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STEINEL ST057923
Kod producenta	ST057923
Kod EAN	4007841057923

Opis produktu

Pierwszy na świecie czujnik prawdziwej obecności! Precyzyjna kontrola otoczenia oparta na technice wysokiej częstotliwości zapewnia 100% niezawodną detekcję. Czujnik prawdziwej obecności niezawodnie rozpoznaje obecność lub nieobecność osób na powierzchni do 64 m² – na podstawie mikroruchów ciała oraz funkcji życiowych człowieka, takich jak wdech i wydech czy ruchy ramion. Nowy standard w automatyce budynkowej. Łatwe sterowanie za pomocą aplikacji i Bluetooth.

Pierwszy prawdziwy czujnik obecności.

Patrzenie w przyszłość następuje po spojrzeniu w górę. True Presence® został opracowany jako pierwszy detektor prawdziwej obecności. Niezawodnie wskazuje, czy dana osoba jest w pomieszczeniu, czy nie. Oznacza to, że po raz pierwszy możliwe jest niezawodne wykrywanie nieobecności. Informacje te umożliwiają niezawodne włączanie i wyłączanie oświetlenia bez konieczności utrzymywania czasu włączenia i bez marnowania energii elektrycznej. Szczegółowa wiedza dotycząca obecności i nieobecności skutkuje wieloma innymi zastosowaniami, które mogą być bardzo cenne w zarządzaniu budynkami. Wyznacza to nowy standard w zaawansowanej automatyce budynków.

TRUE PRESENCE - pierwszy na świecie czujnik prawdziwej obecności.

Czujnik prawdziwej obecności True Presence® COM1

- wymiary: 103 x 103 x 50 mm
- zasilanie sieciowe: 230-240 V, 50/60 Hz
- typ czujnika: Wysoka częstotliwość
- HF-system: 7,2 GHz (reaguje na mikroruchy wynikające z funkcji życiowych)
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 2 – 12 m
- opt. wys. montażu: 2,8 m
- kąt detekcji: 360°
- kąt rozwarcia: 360°
- obszar wykrywania: prawdziwa obecność:
- Ø 9 m (64 m²) – do wys. montażu 4 metry
- obecność: Ø 15 m (177 m²)
- ruch: Ø 15 m (177 m²)
- el. skalowanie zasięgu: tak
- czułość zmierzchowa: 2 – 1000 lx
- ustawienia czasu: 30 s – 30 min
- moc: 2000 W (obciążenie rezystancyjne)
- jasność podstawowa: na stałe, 1-255 minut, 10-50% = całą noc

- funkcja Teach-in: tak
- sterowanie: za pomocą Bluetooth
- połączenie równoległe: tak
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- Stopień IP: IP20 (IP54 z opcjonalnym adapterem natynkowym)
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na UV