

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/elektroniczna-poziomnica-stabila-dark-shadow-ip-65-40-cm-bez-uchwytow-edycja-limitowana-p-51047.html>

Elektroniczna poziomnica Stabila Dark Shadow IP 65, 40 cm, bez uchwytów, edycja limitowana

Cena brutto	936,15 zł
Cena netto	761,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA20006
Kod producenta	SA20006
Kod EAN	4005069200060

Opis produktu

Szczyt doskonałości - elektronika do najtrudniejszych warunków budowlanych

Ta wytrzymała i praktyczna poziomnica o najwyższej jakości jest przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libelle precyzyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Dwa podświetlane wyświetlacze cyfrowe można odczytywać zarówno od góry, jak i z boku. Model jest wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP 65, w związku z czym można myć całą poziomnicę. Firma STABILA wyposaża tę elektroniczną poziomnicę we wszystko, co jest potrzebne profesjonalistom do pracy, projektując tym samym niezawodne i wszechstronne narzędzie.

Zalety produktu

- Poziomnica elektroniczna z bardzo sztywnym profilem prostokątnym z aluminium oraz dwoma zintegrowanymi modułami elektronicznymi do pozbawionego opóźnień wyznaczania zmierzonych wartości nachyleń, spadków i kątów.
- Optymalna ochrona: wodo- i pyłoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IP 65 – można myć całą poziomnicę.
- Cyfrowe wyświetlacze zapewniające optymalny odczyt w każdym zastosowaniu, podświetlane po naciśnięciu przycisku.
- Akustyczne naprowadzanie na cel z 3 różnymi sygnałami dźwiękowymi do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę.
- Cyfrowy wyświetlacz obraca się w pozycji odwróconej.
- Tryb kąta odniesienia do kopiowania, zapisywania i przenoszenia wymiaru kąтового na inne elementy konstrukcyjne.
- Blokada klawiatury.
- Ostrzeżenie w razie przechylenia poziomnicy w drugiej osi.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, in/ft – ułamki dziesiętne i zwykłe, możliwość wyboru pomiędzy wskazaniem dokładnym (0,05°) a zgrubnym (0,1°) w trybie stopni.
- Czas pracy: około 150 godzin.
- Z pokrowcem do bezpiecznego transportu (długość 183 cm bez pokrowca).

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do dokładnych pomiarów w trakcie robót stolarskich i ciesielskich, podczas budowy kuchni, schodów oraz w budownictwie podziemnym. Doskonałe rozwiązanie dla architektów do kontrolowania wykonanych prac, na przykład do sprawdzania spadku balkonu.

Parametry techniczne

Długość: 40 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m

Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°

Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,20°

Tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft

Liczba powierzchni pomiaru: 2

Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe

Profil: prostokątny z aluminium

Czas pracy: 150 h

Klasa ochronności: IP 65