

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 20:53

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/klej-montazowy-universalny-bostik-25-ml-p-11336.html>



Klej montażowy uniwersalny Bostik 25 ml

Cena brutto	22,99 zł
Cena netto	18,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	prokmet 160032
Kod producenta	160032
Kod EAN	8711595160032

Opis produktu



Klej montażowy elastyczny MAMUT GLUE HIGH TACK 25 ml Bostik

Klei z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm², ma maksymalną wytrzymałość na zerwanie. Gwarantuje natychmiastową przyczepność, nie wymaga podpierania klejonych elementów. Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoce uniwersalny, do wszechstronnych zastosowań). Cechuje go bardzo krótki czas schnięcia (nie zawiera wody i rozpuszczalników). Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od -40°C do +90°C oraz wodę). Nadaje się do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz. Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW, polistyrenu, poliestru i tworzyw podobnego typu.

- **Całkowity czas schnięcia (w min) lub (w h)** 24 h
- **Zalety produktu** Bez podpierania (natychmiastowa przyczepność), zastępuje śruby, kołki, gwoździe, łączy z "siłą mamuta" - do 22 kg/cm², maksymalna wytrzymałość na zerwanie
- **Pojemność** 25 ml
- **Materiały do klejenia** Do różnych rodzajów podłoża
- **Bez rozpuszczalnika** Tak
- **Drażniący** Nie
- **Rodzaj klejenia** Poziomy i pionowy
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Wytrzymałość na skręcanie** Tak
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet
- **Odporność na wstrząsy** Tak
- **Opakowanie** Tuba
- **Produkt wodoodporny** Tak
- **Skład / wygląd** Pasta
- **Skład** Polimer MS
- **Przytrzymywanie natychmiastowe** Tak
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Gwarancja (w latach)** 2

Zastosowanie: **uniwersalne**

Rodzaj: **montażowy**

Marka: **Bostik**

Pojemność: **25 ml**

Opakowanie: **tubka**

Kolor: **biały**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: **0.06 kg**

Przeznaczenie: **uniwersalny**

Czas wiązania: **szybkoschnący**

Funkcje: **elastyczny, mrozoodporny, wodoodporny**

Atesty: **ITB, Świadectwo EMICODE EC1 Plus**

Utwardzanie: **w temperaturze otoczenia**