

Dane aktualne na dzień: 07-06-2025 20:34

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/klucz-dynamometryczny-izolowany-5-25-nm-38-246-wiha-44163-p-26673.html>

Klucz dynamometryczny izolowany 5-25 Nm 3/8" 246 Wiha (44163)

Cena brutto	1 902,32 zł
Cena netto	1 546,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 44163
Kod producenta	44163
Kod EAN	4010995441630

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Pełna ochrona: Każde narzędzie testowane napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1000 V AC.

Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i muf, połączeń przewodów i śrubowych oraz szyn zbiorczych. Nadaje się do pracy w obszarze elementów pod napięciem do 1000 V AC.

Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo użytkownika. Izolowany klucz dynamometryczny o kącie przełączania 10° jest szczególnie użyteczny dla elektryków w przypadku połączeń śrubowych w szynach zbiorczych skrzynek rozdzielczych. Klucz dynamometryczny z kierunkiem obrotów w prawo/w lewo jest więc idealnym rozwiązaniem do wymagającego użycia siły i kontroli dokręcania śrub. Poprzez wysunięcie i przekręcenie końca rękojeści można w łatwy sposób ręcznie ustawić wymaganą wartość momentu dokręcania na skali numerycznej. Ponadto podłączone do napędu czworokątnego 3/8" klucze nasadowe zapewniają stabilny chwyt dzięki zabezpieczeniu kulkowemu. Mechanizm momentu dokręcania w kluczu wydaje charakterystyczny dźwięk po osiągnięciu ustawionego momentu dokręcania, dając poczucie pełnej kontroli. Izolowany klucz dynamometryczny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą EN/IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę przy elementach pod napięciem do 1000 V AC.

Używać wyłącznie z izolowanymi nasadkami klucza marki Wiha.

DIN EN/IEC 60900.