

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/laser-krzyzowo-pionujacy-stabila-lax-300-zestaw-4-czesciowy-p-47207.html>

Laser krzyżowo-pionujący Stabila LAX 300, zestaw 4-częściowy

Cena brutto	2 037,99 zł
Cena netto	1 656,90 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	STABILA SA18327
Kod producenta	SA18327
Kod EAN	4005069183271

Opis produktu

Samoniwelujący laser krzyżowo-pionujący LAX 300, płytka celownicza, uchwyt ścienny, kabura na pasek, 3 x bateria AA 1,5 V

Korzystanie z funkcji niwelujących i wyrównujących lasera krzyżowo-pionującego LAX 300 sprawia, że praca staje się jeszcze wydajniejsza i bardziej produktywna. Urządzenie umożliwia równoczesne niwelowanie i pionowanie na podłożu, ścianie i suficie – to znaczne ułatwienie w trakcie robót budowlanych i remontowych. Laser LAX 300 to wytrzymałe narzędzie precyzyjne, które zapewnia najdokładniejsze wyniki nawet w trudnych warunkach zastosowania. To sprawia, że jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem o licznych zastosowaniach.

Zalety produktu:

- Samoniwelujący laser krzyżowo-liniowy do pracy bezpośrednio na liniach laserowych.
- 1 linia pozioma, 1 linia pionowa, punkty pionu skierowane w górę i w dół – widoczne do 20 m. Linia pionowa pokrywa niemal całe pomieszczenie.
- Punkty pionu do przenoszenia rozplanowania z podłoża na sufit.
- Szybkie samoniwelowanie dzięki dostosowanej do warunków panujących na placu budowy technologii wahadłowej.
- Łatwa zmiana funkcji dzięki obsłudze jednym przyciskiem.
- Kompaktowa, obrotowa obudowa z wysuwaną stopą przeznaczoną do regulacji wysokości umożliwia bezpośrednią pracę z profilami w kształcie litery U.
- Różne możliwości zastosowania: na podłożu, na statywie (gwint 1/4"), za pomocą magnesów neodymowych na obiektach metalowych lub na uchwycie ściennym.
- Pochłaniająca uderzenia powłoka STABILA Softgrip.
- Modułowane impulsowo linie laserowe umożliwiają pracę z dostępnym opcjonalnie odbiornikiem liniowym.
- Stopień ochrony: IP 54.
- Kabura na pasek.

Przykładowe zastosowania:

W systemach suchej zabudowy – podwieszanie sufitów, ustawianie ścian działowych i przegród. W trakcie robót elektroinstalacyjnych – montaż kanałów kablowych. Do robót płytkarskich – wyznaczanie panelu kafelkowego. W stolarce okiennej – poziomowanie wysokości okien. W trakcie robót stolarskich – montaż szafek kuchennych, wyrównywanie blatów kuchennych.

Parametry techniczne:

Klasa lasera: 2
Moc: Długość fali lasera: 635 nm
Zakres samoniwelowania +/-: 4,50°
Dokładność niwelowania +/-: 0,30 mm/m
Prostoliniowość +/-: 0,20 mm/m
Dokładność wiązki pionu w górę +/-: 0,30 mm/m
Dokładność wiązki pionu w dół +/-: 0,40 mm/m
Zasięg widoczności linii: 20 m
Czas pracy: 20 h
Stopień ochrony: IP 54
Przyłącze statywu: 1/4"