

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/laser-rotacyjny-samopoziomujacy-zielony-do-500m-proline-15162-p-15744.html>

Laser rotacyjny samopoziomujący zielony do 500m PROLINE (15162)

Cena brutto	1 849,25 zł
Cena netto	1 503,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	proline 15162
Kod producenta	15162
Kod EAN	5903755156501

Opis produktu

- Laser rotacyjny Proline to wszechstronne i wielofunkcyjne narzędzie do realizacji prac wewnątrz pomieszczeń oraz do pracy na otwartych przestrzeniach
- Zastosowana w laserze wiązka zielona jest 4 razy lepiej widzialna od lasera konwencjonalnego czerwonego
- Dokładność wiązki poziomej 1 mm/10 m
- Dokładność lasera punktowego pionowego 1 mm/1,5 m
- Zakres pracy do 30 m, z detektorem do 500 m
- Moc lasera =
- Długość fali lasera 520 nm
- Klasa lasera 3R
- Zakres automatycznego wyrównywania 5°- samopoziomowanie
- Zasilanie wbudowanym akumulatorem o mocy 3500 mAh Ni-MH
- Regulacja położenia wskaźnika laserowego w ręcznym trybie pracy powoduje zmianę nachylenia płaszczyzny pracy
- Zabezpieczenie antywstrząsowe niweluje błędy pomiaru spowodowane wstrząsami lub ruchem urządzenia
- Dwa kierunki obrotu lasera - w prawo lub lewo
- Możliwość pracy w trybach: rotacyjnym, liniowym i punktowym
- Tryb rotacyjny - zalecany w przypadku stosowania odbiornika laserowego; użytkownik może wybierać różne prędkości obrotowe
- Prędkości obrotowe: 60, 120, 300, 600 obr./min
- Tryb liniowy - zmienna wiązka lasera porusza się w ograniczonym kącie rozwarcia promieni lasera, co polepsza jej widoczność; możliwy jest wybór między różnymi kątami pracy
- Możliwość wybrania kąta rozwarcia: 10°, 45°, 90°, 160°
- Tryb punktowy - najlepiej widoczna wiązka lasera; tryb punktowy sprawdzi się, np. przy prostym przenoszeniu wysokości lub kontroli ustawienia w jednej osi (linii)
- Kąt rozwarcia 0°. Prędkość obrotowa 0 obr./min
- W komplecie: pilot zdalnego sterowania, detektor promienia lasera, uchwyt detektora, okulary polepszające widoczność promienia lasera, laserowa tablica celownicza (ułatwiająca wpasowanie elementów konstrukcji względem referencji wiązki laserowej), ładowarka do akumulatorów
- Laser rotacyjny może być sterowany zarówno z panelu sterującego urządzenia jak i zdalnie, za pomocą pilota
- Zakres pracy pilota zdalnego sterowania ~20 m
- Detektor promienia wykrywa wiązkę laserową emitowaną z dużych odległości
- Dwa rodzaje detekcji: zgrubna i dokładna
- Uchwyt detektora wyposażony jest w adapter umożliwiający zamocowanie do łąty niwelacyjnej oraz libellę pozwalającą sprawdzić stopień jego wypoziomowania
- Klasa szczelności IP54 zapewnia odpowiednią ochronę w warunkach roboczych
- W podstawie gwint 5/8" do montażu lasera w statywie geodezyjnym
- Wygodna walizka ułatwiająca transport i zabezpieczająca przed uszkodzeniami