

Dane aktualne na dzień: 04-06-2025 18:25

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/masa-bitumiczna-izochem-10-l-dysperbit-bit-10-kg-do-izolacji-fundamentow-p-32751.html>



Masa bitumiczna Izochem 10 l DYSPERBIT bit+ (10 kg) do izolacji fundamentów

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IZOCHEM WW_DNbit+_10
Kod producenta	Dysperbit bit+
Kod EAN	5907642730041

Opis produktu

Izochem DYSPERBIT Bit+ 10kg

Pojemność: 10kg

IZOchem DYSPERBIT bit+
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Na dach



Na
zewnątrz



W poziomie
i w pionie



Szczotka
dekarska



Fundamenty



IZOCHEM DYSPERBIT BIT+ WŁAŚCIWOŚCI

wyjątkowo doskonałe
właściwości klejące

bardzo dobra
przyczepność do podłoża
mineralnych oraz papy



może być stosowany na
suche i wilgotne podłoże

odporny na działanie
czynników
atmosferycznych

ZUŻYCIE
ok. 1,5 kg / m² / warstwę

Kolor: CZARNY

Izochem Dysperbit Bit+ to gotowa do użycia jednoskładnikowa wodna dyspersja asfaltowo-kauczukowa modyfikowana SBS. Nie zawiera rozpuszczalników.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli i posadzek na gruncie
- gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą od 1:1 do 1:2
- wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
- renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy

ZALETY:

- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
- modyfikowany SBS
- o wysokiej zawartości asfaltu w wyrobie
- tiksotropowa konsystencja, nie spływa z powierzchni pionowych
- odporny na działanie czynników atmosferycznych

ZUŻYCIE:

- ok. 0,2 kg/m² przy gruntowaniu
- min. 0,8 kg/m² przy gruntowaniu wełny mineralnej
- ok. 0,5 kg/m²/na warstwę przy pokryciach dachowych
- ok. 1,5 kg/m²/mm przy izolacji przeciwwilgociowej

izchem DYSPERBIT bit+

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA



SPECYFIKACJA:

PN-B-24000:1997 – rodzaj D, odmiana n

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

10 KG, 20 KG



DANE TECHNICZNE:

- **Skład:** wodna dyspersja asfaltów, kauczków i dodatków uszlachetniających
- **Gęstość objętościowa:** $1,05 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:** ok. 5 h
- **Odporność na deszcz:** po ok. 5 h
- **Aplikacja:** szczotka dekarska, pędzel z twardym włosiem, natrysk
- **Temperatura produktu:** od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- **Specyfikacja:** PN-B-24000:1997- rodzaj D, odmiana n

Rodzaj: **masa bitumiczna**

Marka: **Izochem**

Pojemność: **10 l**

Kolor: **czarny**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: **10 kg**

Waga: **10 kg**

Kod producenta: **Dysperbit bit+**

EAN (GTIN): **5907642730041**