

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/miernik-mm-10-1-p-49590.html>



MIERNIK MM 10-1

Cena brutto	1 546,06 zł
Cena netto	1 256,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	BENNING BG044687
Kod producenta	BG044687
Kod EAN	4014651446878

Opis produktu

MULTIMETR MM 10-1 do systemów HVAC

- zakres pomiarowy mikroamperów do testowania czujników płomienia i anody protektorowej w instalacji grzewczej/zbiorniku ciepłej wody
- precyzyjny dzięki metodzie pomiaru TRUE RMS
- rejestrator danych, funkcja pamięci i interfejs Bluetooth® Low Energy 4.0
- aplikacja BENNING MM-CM link do pobierania, przechowywania i udostępniania zmierzonych wartości za pomocą smartfona/tabletu
- funkcja „AutoV” z niską impedancją wejściową (LoZ) do tłumienia napięć biernych
- filtr dolnoprzepustowy (tłumienie wysokich częstotliwości HFR) do pomiarów przy impulsowych napędach silnikowych
- czujnik napięcia do bezdotykowego testu przzerwania fazy i kabla (czerwona dioda LED)
- pamięć wartości mierzonej (HOLD) oraz pamięć wartości minimalnej/maksymalnej (MIN/MAX)
- kategoria pomiarowa CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- w zestawie: gumowa kabura, przewody pomiarowe, futerał transportowy, przewodowy czujnik temperatury i baterie

Wyświetlany zakres	6,000 (z podświetleniem) z bargrafem
Bazowa dokładność	0,50%
Napięcie AC	0.1 mV - 1000 V
Napięcie DC	0.1 mV - 1000 V
Prąd AC	0.1 uA - 400 mA
Prąd DC	0.1 uA - 400 mA
Rezystancja	0.1 Ω - 40 MΩ
Ciągłość/ dioda	Tak / Tak
Częstotliwość	0.01 Hz - 100 kHz
Pojemność	1 nF - 10 mF
Temperatura	- 40 °C up to + 400 °C
Volt sensor	Tak
Interface	Bluetooth®
Oprogramowanie	app (IOS, Android)
Funkcja filtracji	filtr HFR (800 kHz)
Pamięć	HOLD, MAX/MIN, REL, SAVE
Data log	4,000 wartości pomiarowych (w odstępie czasu 1 s - 60 s)
Metoda pomiarowa	TRUE RMS
Kategoria pomiarowa	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V