

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/mieszadlo-budowlane-ocynk-typ-c3-fi120-mm-zaprawy-proline-00008-p-14919.html>



Mieszadło budowlane ocynk typ C3, fi=120 mm, zaprawy PROLINE (00008)

Cena brutto	43,09 zł
Cena netto	35,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	proline 00008
Kod producenta	00008
Kod EAN	5904182250084

Opis produktu

- Jakość profesjonalna
- Stal ocynkowana
- Pręt z różnymi zakończeniami: sześciokątnymi (typ a, b, c, d, e) lub sds plus (typ c) lub z gwintem m14 (typ c, e)
- Zawieszka
- **Typ A** - DO FARB (farby emulsyjne, akrylowe, dyspersyjne, lakiery, bejce oraz farby ogólnego stosowania), zalecana prędkość mieszania 300-500 obr./min
- **Typ B** - DO MATERIAŁÓW PÓŁPŁYNNYCH (jastrych, wylewki samopoziomujące, masy bitumiczne: lepiki, abizol, dysperbit), zalecana prędkość mieszania 300-600 obr./min
- **Typ C** - DO MATERIAŁÓW GĘSTYCH (kleje do glazury, kleje do dociepleń tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich, murarskich oraz betonu), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min
- **Typ D** - DO ZAPRAW CIĘŻKICH (kleje do glazury, kleje do dociepleń tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich, murarskich oraz betonu), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min. Posiada 2-krotnie dłuższą część roboczą niż typ C
- **Typ E** - DO GIPSÓW (gipsy, tynki gipsowe, gładzie szpachlowe), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min