

Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 03:39

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/mieszadlo-budowlane-ocynk-typ-d1-fi-80-mm-zaprawy-proline-00009-p-14920.html>

Mieszadło budowlane ocynk typ D1, fi= 80 mm, zaprawy PROLINE (00009)

Cena brutto	28,39 zł
Cena netto	23,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	proline 00009
Kod producenta	00009
Kod EAN	5904182250091

Opis produktu

- Jakość profesjonalna
- Stal ocynkowana
- Pręt z różnymi zakończeniami: sześciokątnymi (typ a, b, c, d, e) lub sds plus (typ c) lub z gwintem m14 (typ c, e)
- Zawieszka
- **Typ A** - DO FARB (farby emulsyjne, akrylowe, dyspersyjne, lakiery, bejce oraz farby ogólnego stosowania), zalecana prędkość mieszania 300-500 obr./min
- **Typ B** - DO MATERIAŁÓW PÓŁPŁYNNYCH (jastrych, wylewki samopoziomujące, masy bitumiczne: lepiki, abizol, dysperbit), zalecana prędkość mieszania 300-600 obr./min
- **Typ C** - DO MATERIAŁÓW GĘSTYCH (kleje do glazury, kleje do dociepleń tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich, murarskich oraz betonu), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min
- **Typ D** - DO ZAPRAW CIĘŻKICH (kleje do glazury, kleje do dociepleń tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich, murarskich oraz betonu), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min. Posiada 2-krotnie dłuższą część roboczą niż typ C
- **Typ E** - DO GIPSÓW (gipsy, tynki gipsowe, gładzie szpachlowe), zalecana prędkość mieszania 200-500 obr./min