

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/multimetr-cyfrowy-do-600v-ac-cat-iv-wzestawie-2-baterie-aaa-wiha-45218-p-27856.html>

Multimetr cyfrowy do 600 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA Wiha (45218)

Cena brutto	622,69 zł
Cena netto	506,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 45218
Kod producenta	45218
Kod EAN	4010995452186

Opis produktu

Wyższa efektywność pracy: Wszystkie potrzebne funkcje pomiarowe w jednym urządzeniu.

Łatwiejsza obsługa: Automatyczne ustawianie zakresu pomiarowego eliminuje konieczność ręcznej preselekcji.

Łatwiejsza praca: Zapisywanie oraz pomiar wartości względnych ułatwiają i przyspieszają proces porównywania zmierzonych wartości.

Wymiary: 150 x 80 x 45 mm

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie w różnych sytuacjach roboczych.

Kategoria pomiaru: CAT IV 600 V

Normy:

600 V AC / 600 V DC

CAT IV 600 V

Pomiar natężenia 600 μ A – 10 A

Automatyczny wybór zakresu pomiarowego

Pomiar temperatury

Pomiar w instalacjach wysokoprądowych

Szukasz multimetru, który będzie wyposażony we wszystkie funkcje pomiarowe potrzebne w codziennej pracy elektryka? Mając pod ręką cyfrowy multimetr Wiha, jesteś optymalnie przygotowany do wykonywania różnego typu pomiarów. Jedno narzędzie pozwala na mierzenie napięcia, natężenia, rezystancji, częstotliwości, pojemności, a także temperatury. Oprócz tego umożliwia badanie ciągłości obwodu i sprawności diod. Dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z funkcją data hold wyniki pomiaru można odczytać od razu, a także mieć do nich wgląd na bieżąco w trakcie pomiaru. Dodatkowo podczas badania ciągłości obwodu sygnał dźwiękowy informuje o przepływie prądu. Dzięki automatycznie ustawianemu zakresowi pomiarowemu nie ma konieczności ręcznego wybierania wymaganych zakresów. Kolejną zaletą jest pomiar wartości względnych. Zapisywanie wartości wyników poprzednich pomiarów i porównywanie ich z kolejnymi daje szerokie możliwości kontroli. Zgodnie z kategoriami pomiarowymi CAT III do 600 V oraz CAT IV do 300 V cyfrowy multimetr Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac w obrębie instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, jak również bezpośrednio przy źródłach energii dla instalacji niskonapięciowej.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS