

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 19:16

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/naswietlacz-xled-pro-one-max-slave-49-4w-6093lm-3000k-ip44-230v-antracyt-p-50107.html>

Naświetlacz XLED PRO ONE MAX SLAVE 49,4W 6093lm 3000K IP44 230V antracyt

Cena brutto	617,09 zł
Cena netto	501,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STEINEL ST069520
Kod producenta	ST069520
Kod EAN	4007841069520

Opis produktu

Nowa definicja projektorów. Mieszczący się w wyrafinowanej aluminiowej obudowie, obracany w pionie projektor XLED PRO ONE Max o 180° bez czujnika gwarantuje oświetlenie na dużych obszarach z ciepłą barwą 3000 K i strumieniem świetlnym 6093 lm przy poborze 49,4 W. Może być sterowany ręcznie lub poprzez połączenie przewodowe z wersji z czujnikiem. Z opcjonalnym adapterem do montażu natynkowego. GWARANCJA 5 lat.

"Jasny" nie jest właściwym słowem. To co najmniej niewystarczające do opisanie potężnego strumienia świetlnego serii XLED PRO ONE. Te efektownie zaprojektowane, nowoczesne reflektory rozjaśniają otaczający świat i to na dużym obszarze – zapewnią pierwszorzędne oświetlenie w każdym zakamarku. Wyrafinowana aluminiowa obudowa nadaje serii XLED PRO ONE wysokiej jakości wygląd. Projektory można łączyć w sieć za pomocą przewodu. Parametry tych produktów możemy zmieniać, za pomocą potencjometrów, pilota RC12 lub za pomocą Smart Remote oraz aplikacji STEINEL.

Seria XLED PRO ONE wyposażona jest w wygodną funkcję światła podstawowego (10%), oferuje imponująco wysoką wydajność. Reflektory przeznaczone są do użytku na zewnątrz, dostępne są w trzech różnych mocach. XLED PRO ONE S oferuje 2200 lm przy 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S oferuje 4450 lm przy 33,7 W, a XLED PRO ONE Max S oferuje 6350 lm przy zużyciu 50,5 W. Wszystkie trzy wyżej wymienione wersje wyposażone są w czujnik podczerwieni 240° o zasięgu 10 metrów. Ponadto wszystkie trzy moce dostępne są w wersjach z czujnikiem ruchu i zmierzchu lub bez. Wszystkie sześć wariantów produktów z serii XLED PRO ONE jest objętych 5-letnią gwarancją.