

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/podwojny-klucz-grzechotkowy-4-w-1-wiha-45421-p-25869.html>

Podwójny klucz grzechotkowy 4 w 1 Wiha (45421)



Cena brutto	120,49 zł
Cena netto	97,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 45421
Kod producenta	45421
Kod EAN	4010995454210

Opis produktu

Wyższa efektywność pracy: Wykonywanie połączeń śrubowych w jednym ruchu dzięki grzechotce oczkowej o drobnym uzębieniu.

Większa elastyczność: Obrót w prawo/lewo regulowany przez przełączanie dźwigni.

Wyższa efektywność pracy: Łatwiejszy dostęp do wąskich miejsc dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° i grzechotce oczkowej o podwójnym profilu sześciokątnym.

Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.

Zastosowanie: Szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.

Dwa profile po każdej stronie

Wykonywanie połączeń śrubowych w jednym ruchu

Idealny do ciasnych miejsc

Obroty w prawo/w lewo

Odkręcenie mocno przykręconych śrub wymaga zastosowania ogromnej siły. Dwuoczkowym kluczem z grzechotką Wiha użytkownik może, dzięki zasadzie dźwigni, łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Dzięki czterem różnym rozwartościom klucza użytkownik może za pomocą tylko jednego narzędzia pracować z profilami śrub 10/13/17/19 mm. Pozwala to zminimalizować masę wyposażenia pracownika i zaoszczędzić w skrzynce narzędziowej miejsce na inny sprzęt. Również przy pracach z użyciem dwuoczkowego klucza z grzechotką 4 w 1 użytkownik dzięki sześciokątowi podwójnemu i drobnemu uzębieniu z 72 zębami korzysta z krótkiego kąta powrotu 5° i najwyższego komfortu podczas prac w wąskich miejscach. Dzięki wbudowanej dźwigni bez problemu można przełączać kierunek obrotów. Ponadto geometria podwójnego sześciokąta umożliwia równe nasadzenie na obrabiany element i dzięki temu zmniejsza niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się narzędzia. Poprzez prosty obrót wokół własnej osi można wybierać między różnymi rozwartościami. Wyprodukowany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, regulowany dwuoczkowy klucz z grzechotką, jest trwały i niezawodny, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni.

W oparciu o DIN ISO 3124