

Dane aktualne na dzień: 04-06-2025 23:33

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/polerka-oscylacyjno-rotacyjna-125mm-500w-oscylacja-15mm-regulacja-obrotow-2000-5000-rupes-lhr15esstd-p-53739.html>

Polerka oscylacyjno-rotacyjna 125mm; 500W; oscylacja 15mm; regulacja obrotów 2000-5000 Rupes (LHR15ES/STD)

Cena brutto	1 721,86 zł
Cena netto	1 399,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	rup LHR15ES/STD
Kod producenta	LHR15ES/STD
Kod EAN	8051499562458

Opis produktu

Rupes LHR15ES to innowacyjna polerka oscylacyjno-rotacyjna, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających detalach. Dzięki kompaktowej konstrukcji i zaawansowanym technologiom, zapewnia łatwą obsługę i wyjątkowe rezultaty.

Kluczowe cechy:

- **Wydajny silnik 500W:** Zapewnia wystarczającą moc do szybkiego i skutecznego usuwania wszelkich niedoskonałości lakieru.
- **Orbita 15mm:** Optymalizuje proces cięcia i polerowania, redukując ryzyko powstania smug i hologramów.
- **Regulacja prędkości obrotowej (2000-5000 obr./min):** Pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości pracy do różnych materiałów i stopnia uszkodzenia lakieru.
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Redukuje zmęczenie podczas długotrwałych prac, zapewniając wygodną obsługę.
- **Zbalansowana konstrukcja i niskie wibracje:** Gwarantuje płynną i kontrolowaną pracę.
- **Osłona zapobiegająca wirowaniu pada:** Zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się pada, zwiększając bezpieczeństwo i precyzję.
- **Elektroniczny moduł kontroli prędkości:** Utrzymuje stałą prędkość nawet pod obciążeniem.
- **Blokada włącznika:** Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.

Zastosowanie:

- **Korekcja lakieru:** Usuwanie rys, zawirowań i innych niedoskonałości.
- **Przygotowanie powierzchni:** Przygotowanie powierzchni pod wosk, sealant lub powłokę ceramiczną.
- **Wysoki połysk:** Osiąganie lustrzanego wykończenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc:** 500W
- **Średnica tarczy:** 125 mm (5")
- **Średnica orbity:** 15 mm (19/32")
- **Zakres prędkości obrotowej:** 2000-4200 obr./min
- **Waga:** 2,6 kg
- **Długość przewodu:** 9 m (30 ft)
- **Gwint wrzeciona:** M8-F

Odkryj różnicę z Rupes LHR15ES. Połączenie mocy, precyzji i ergonomii czyni ją idealnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych detailerów, jak i pasjonatów motoryzacji.

