

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/poziomica-magnetyczna-stabila-z-nastawna-libelka-typ-70tmw-26cm-p-47285.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Poziomica magnetyczna STABILA z nastawną libelką typ 70TMW 26cm

Cena brutto	149,84 zł
Cena netto	121,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA14010
Kod producenta	SA14010
Kod EAN	4005069140106

Opis produktu

Ta lekka i wszechstronna poziomica stanowi nieodzowny składnik każdej skrzynki narzędziowej. Kompaktowa konstrukcja poziomnicy 70 TMW oraz pasek magnetyczny sprawiają, że jest ona **przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych na metalowych powierzchniach oraz w ograniczonych warunkach przestrzennych i bez trudu mieści się w bocznej kieszeni spodni rzemieślniczych**. Obrotowa libella kątowa ułatwia odczytywanie i wyznaczanie nachyleń. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

Zalety produktu

- Wygodny i lekki profil prostokątny z aluminium.
- Obrotowa libella kątowa do mierzenia i przenoszenia kątów.
- Pasek magnetyczny zapewnia przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych.
- Kompaktowa konstrukcja – doskonała do zastosowań w ograniczonych warunkach przestrzennych.
- Komfortowe przechowywanie w walizce narzędziowej.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 obrotowa libella kątowa (zakres tolerancji pomiaru kąta: $\pm 0,3^\circ$), 1 powierzchnia pomiaru, 1 pasek magnetyczny.

Przykładowe zastosowania

Do wszystkich zadań pomiarowych w ograniczonych warunkach przestrzennych. Doskonałe narzędzie pomiarowe dla majsterkowiczów.

Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru kąta +/-: $0,30^\circ$
Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes ferrytowy
Zaślepki: Standard