

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 18:08

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/poziomica-stabila-seria-196-2k-122-cm-z-systemem-ochronnym-i-uchwytyami-p-47358.html>

Poziomica Stabila seria 196-2K, 122 cm, z systemem ochronnym i uchwytami

Cena brutto	576,41 zł
Cena netto	468,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA16406
Kod producenta	SA16406
Kod EAN	4005069164065

Opis produktu

Ta poziomica została zaprojektowana specjalnie do robót murarskich. Dzięki opatentowanej, amortyzującej wstrząsy osłonie na górnej krawędzi można bezpośrednio korygować odchyłki za pomocą delikatnych uderzeń kielnią. Uchwyty przelotowe umożliwiają komfortowe użytkowanie. Wytrzymały, wzmacniany profil prostokątny z aluminium oraz technologia montażu STABILA z zalewaną na stałe libellą zapewniają precyzję w trudnych zastosowaniach budowlanych. Poziomnice firmy STABILA: precyzja na całe życie.

Zalety produktu

- Bardzo sztywny profil prostokątny z aluminium z opatentowaną osłoną amortyzującą wstrząsy do bezpośredniego korygowania odchyłek – materiał budowlany jest wyrównywany delikatnymi uderzeniami w osłonę, nie ma potrzeby zmiany narzędzia.
- Optymalne i komfortowe użytkowanie dzięki uchwytom przelotowym.
- Żebrowanie wzmacniające zapewnia wysoką stabilność oraz niezawodny chwyt podczas pracy.
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Zawsze na linii wzroku – druga, przesunięta ku środkowi libella pionowa umożliwia wygodny odczyt we wszystkich pozycjach pomiaru.
- Amortyzujące uderzenia, zdejmowane zaślepki – dwuskładnikowa kompozycja materiałów chroni profil w przypadku uderzeń.
- Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 1 frezowana powierzchnia pomiaru, 2 uchwyty przelotowe, osłona amortyzująca wstrząsy.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do robót murarskich, przykładowo w trakcie układania muru.

Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe