

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/poziomica-stabila-seria-70-43-cm-z-otworami-do-znakowania-p-47339.html>

Poziomica Stabila seria 70, 43 cm, z otworami do znakowania

Cena brutto	187,96 zł
Cena netto	152,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA16135
Kod producenta	SA16135
Kod EAN	4005069161354

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb elektryków

Z tą poziomnicą elektrycy mogą zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku, albowiem umożliwia ona prawidłowe zaznaczanie odstępów otworów na gniazda wtyczkowe i wyłączniki w pionie i w poziomie w jednym etapie pracy. Obustronne stopki antypoślizgowe na zaślepkach zapewniają niezawodne przyleganie do wszystkich powierzchni. Innowacyjne rozwiązania do realizacji szczególnych potrzeb: to specjalność firmy STABILA.

Zalety produktu

- Wygodny i lekki profil prostokątny z aluminium z otworami do znakowania do robót elektroinstalacyjnych.
- Zintegrowane otwory do znakowania z normatywnymi odstępami do kalibrowania i zaznaczania odstępów otworów wyłączników oraz gniazd wtyczkowych w jednym etapie pracy (71 mm, wg normy DIN 49075).
- Kłopotliwe manipulowanie wieloma narzędziami pomiarowymi staje się niepotrzebne.
- Długość 120 cm z dodatkowymi przydatnymi znacznikami, np. wysokością gniazd wtyczkowych blatu kuchennego (1150 mm), wysokością wyłączników (1050 mm), wysokością gniazd wtyczkowych (300 mm), znacznikiem poziomym.
- Zaślepki ze stoperami antypoślizgowymi – stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Powlekana powierzchnia pomiaru chroni delikatne powierzchnie.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru, otwory do znakowania.

Przykładowe zastosowania

Doskonała do robót elektroinstalacyjnych – podczas montażu wyłączników i gniazd wtyczkowych.

Parametry techniczne

Długość: 43 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy