

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/poziomica-stabila-seria-80-as-2-100-cm-p-47242.html>

Poziomica Stabila seria 80 AS-2, 100 cm



Cena brutto	241,37 zł
Cena netto	196,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STABILA SA19172
Kod producenta	SA19172
Kod EAN	4005069191726

Opis produktu

Wąski, stabilny i poręczny profil do każdego zadania pomiarowego

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest precyzyjna i godna zaufania poziomica o wąskim profilu. Szczególny element: Dwie libelle pionowe umożliwiają odczyt w każdej pozycji. Wzmocniony profil prostokątny z aluminium poziomnicy Type 80 AS-2 oraz technologia montażu STABILA zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Libelle oraz powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Ta poziomica dotrzymuje złożonej obietnicy.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniającym – wysoka stabilność i niezawodny chwyt podczas pracy.
- Dwie libelle pionowe umożliwiają szybki odczyt w każdej pozycji.
- Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania – poziomica się nie przesuwa.
- Wysokiej jakości libelle STABILA zapewniające optymalną czytelność – wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie szlifowanymi obrysem wewnętrznym i fluorescencyjną cieczą w libellach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru – precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
- Powlekane powierzchnie pomiaru chronią delikatne powierzchnie.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.

Przykładowe zastosowania

Poziomnica jest przeznaczona zwłaszcza do stosowania w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, budownictwie żelbetowym, w trakcie robót ciesielskich oraz robót ślusarskich i płytkarskich.

Parametry techniczne

Długość: 100 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2

Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy