

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/poziomica-stabila-seria-80-asm-80-cm-p-47249.html>

Poziomica Stabila seria 80 ASM, 80 cm



Cena brutto	311,77 zł
Cena netto	253,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA19179
Kod producenta	SA19179
Kod EAN	4005069191795

Opis produktu

Bardzo wysoka siła przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest precyzyjna i godna zaufania poziomnica z wyjątkowo silnymi magnesami neodymowymi. Wzmocniony profil prostokątny z aluminium poziomnicy Type 80 ASM oraz technologia montażu STABILA zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Libelle oraz powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Ta poziomnica dotrzymuje złożonej obietnicy.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniającym – wysoka stabilność i niezawodny chwyt podczas pracy.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów (system jest do 5 razy silniejszy od zwyczajnych magnesów ferrytowych).
- Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania.
- Wysokiej jakości libelle STABILA zapewniające optymalną czytelność – wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie szlifowanymi obrysem wewnętrznym i fluorescencyjną cieczą w libellach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru – precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń. Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 powlekane powierzchnie pomiaru, system magnesów neodymowych.

Przykładowe zastosowania

Poziomnica jest przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych w branży konstrukcji metalowych oraz w systemach suchej zabudowy.

Parametry techniczne

Długość: 80 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
System magnesów: Magnes neodymowy

Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy