

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 11:13

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/poziomica-stabila-seria-81-s-50-cm-p-47313.html>

## Poziomica Stabila seria 81 S, 50 cm



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>277,09 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>225,28 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 5 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>STABILA SA02503</b> |
| Kod producenta   | <b>SA02503</b>         |
| Kod EAN          | <b>4005069025038</b>   |

### Opis produktu

#### Wytrzymały odlewany korpus z charakterystycznie ściętym kształtem profilu

Ten model opiera się na odlewie ciśnieniowym z aluminium o ściętym kształcie, dzięki czemu jest jedną z najbardziej wytrzymałych poziomnic STABILA. Libelle oraz frezowana powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu poziomnica 81 S odznacza się wyjątkowo długim okresem użytkowania w zastosowaniach budowlanych.

#### Zalety produktu

- Poręczny, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium o wąskim i ściętym kształcie.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej:  $\pm 0,5$  mm/m, w pozycji odwróconej:  $\pm 0,75$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiaru.

#### Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich.

#### Parametry techniczne

Długość: 50 cm  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m  
Liczba powierzchni pomiaru: 1