

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/poziomica-stabila-seria-83-s-40-cm-p-47317.html>

Poziomica Stabila seria 83 S, 40 cm



Cena brutto	614,38 zł
Cena netto	499,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA02542
Kod producenta	SA02542
Kod EAN	4005069025427

Opis produktu

Niezwykłe wytrzymały korpus odlewany z libellami umożliwiającymi odczyt z każdej strony

Poziomnica 83 S została zaprojektowana specjalnie do stosowania w trudnych warunkach roboczych na budowie. Niezwykłe wytrzymały profil z odlewu aluminium daje gwarancję długiego okresu użytkowania. Szczególnie praktyczne podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie libelli umożliwiającymi odczyt z każdej strony. Trzy libelle oraz dwie precyzyjnie wytwarzane powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Nic w tym zatem dziwnego, że ta poziomnica wzbudza zachwyt profesjonalnych użytkowników.

Zalety produktu

- Niezwykłe wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Wyjątkowo praktyczna – libella pozioma może być odczytywana z 4 stron, a libelle pionowe z 3 stron.
- Dwie libelle pionowe do szybkiego odczytu w każdej pozycji.
- Optymalne i komfortowe użytkowanie dzięki dużym uchwytem przelotowym.
- Poziomnica z dwiema dokładnie frezowanymi płaszczyznami powierzchni pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Pomiary o wysokiej precyzji we wszystkich położeniach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyty przelotowe.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie i zmuszonych do wykonywania pomiarów we wszystkich pozycjach, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

Parametry techniczne

Długość: 40 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2