

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 22:43

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/rekojesc-softfinish-electric-slimvario-do-bitow-slimbit-6mm-x-50mm-wiha-34577-p-26242.html>



Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit 6mm x 50mm Wiha (34577)

Cena brutto	119,62 zł
Cena netto	97,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 34577
Kod producenta	34577
Kod EAN	4010995345778

Opis produktu

Wyższa efektywność pracy: Unikalna koncepcja rozmiarów rękojeści Wiha zapewniająca optymalne dopasowanie siły nacisku i kontroli dokręcania.

Ochrona zdrowia: Opatentowane wzornictwo rękojeści SoftFinish chroniące ręce i mięśnie w trakcie wykonywania prac. Rozwiązanie polecane przez lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

Pełna ochrona: Każde narzędzie testowane napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1000 V AC.

Większe bezpieczeństwo: Trzony Wiha slim gwarantują dobry i zabezpieczony dostęp do głęboko położonych śrub.

Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do wkręcania w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.

Praca chroniąca ręce i mięśnie

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Bezpieczna praca do 1000 V AC

Dostęp do głęboko położonych śrub

Wszelchstronne zastosowanie

Podczas codziennej pracy z częściami pod napięciem elektryk spotyka się z różnymi profilami śrub. Rękojeść wkrętaka SoftFinish z wymiennymi bitami slimBit można stosować jednocześnie w różnych sytuacjach, bez konieczności posiadania przy sobie osobnego wkrętaka dla każdego profilu. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem dobrze leży w dłoni i chroni podczas pracy ścięgna i stawy. Dzięki Wiha slimTechnology slimBity z ich trzonkami węższymi do 33% mogą łatwo dosięgnąć również do głęboko położonych śrub i sprężyn. Izolowana rękojeść wkrętaka oraz bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.

Produkowany zgodnie z IEC 60900.