

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/sb-255-15-tester-apięcia-12-1000-v-ac-cat-iv-wiha-44319-p-27852.html>

SB 255-15 Tester napięcia 12 - 1.000 V AC, CAT IV Wiha (44319)



Cena brutto	757,97 zł
Cena netto	616,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 44319
Kod producenta	44319
Kod EAN	4010995443191

Opis produktu

Łatwiejsza praca: Podświetlany wyświetlacz LC, skala LED i sygnał dźwiękowy ułatwiają odczytywanie wyników pomiaru.

Łatwiejsza praca: Szybkie, jednoręczne sprawdzanie na gniazdkach sieciowych przy odstępnie stykowym 19 mm.

Większa elastyczność: Dwubiegunowy tester napięcia obejmuje szeroki zakres napięcia: 12 - 1000 V AC oraz 12 - 1500 V DC.

Wymiary: 240 x 75 x 30 mm

Zastosowanie: Do sprawdzania stanu beznapięciowego.
Do zgodnej z normami kontroli napięcia, ciągłości obwodu i pola wirującego.

Kategoria pomiaru: CAT IV 1.000 V

Normy:

Przeznaczony do eMobility

Przeznaczony do fotowoltaiki

12 - 1.000 V AC / 1.500 V DC

Cat IV, 1000 V

Kontrola przy użyciu jednej ręki

Pomiar pola wirującego

Przy pracach na elementach pod napięciem należy przed rozpoczęciem pracy zapewnić stan beznapięciowy. Dotyczy to, oprócz codziennych prac elektronika i elektrotechnika, również prac przy samochodach i hulajnogach elektrycznych, dlatego dwubiegunowy próbnik napięcia zalicza się do podstawowego wyposażenia każdego warsztatu samochodowego. Dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu, od 12 do 1000 V AC wzgl. 1500 V DC oraz spełnieniu wymogów najwyższego poziomu bezpieczeństwa CAT IV próbnik napięcia nadaje się również do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz instalacjach fotowoltaicznych. Podczas pomiaru podświetlany wskaźnik LED wskazuje mierzone napięcie w skali 8-stopniowej, a wskaźnik LC - wartość rzeczywistą. Tester napięcia i ciągłości obwodu oferuje dodatkowo możliwość jednobiegunowego testu fazy, optycznego wskazania pola wirującego i automatycznego wykrywania biegunowości. Ponadto możliwe jest szybkie przeprowadzanie kontroli jedną ręką dzięki zintegrowanemu elementowi dystansowemu. Dwubiegunowy próbnik napięcia dzięki zintegrowanemu oświetleniu miejsca pomiaru nadaje się również do pracy w niedostatecznie oświetlonym otoczeniu. Wskazanie niskiego stanu baterii bezpośrednio na wyświetlaczu LC dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo zastosowania.

Narzędzie spełnia normy EN 61010-1 i EN 61243-3:2014.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE