

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/stol-maszynowo-roboczy-wolcraft-master-cut-2600-p-48949.html>

## Stół maszynowo-roboczy Wolcraft Master Cut 2600

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 962,96 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>2 408,91 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 5 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>WOLCRAFT WF6918000</b> |
| Kod producenta   | <b>WF6918000</b>          |
| Kod EAN          | <b>4006885691803</b>      |

### Opis produktu

Wielofunkcyjny stół maszynowy MASTER cut 2600 to jeden produkt z sześcioma obszarami zastosowania. MASTER cut 2600 jest idealny dla wszystkich czynności związanych z pracami wykończeniowymi. Stół maszynowy jest kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami, niezależnie od producenta. Wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się z boku stołu, dzięki czemu można go szybko i bezpiecznie włączać i wyłączać. Wyposażony w cztery bloki zaciskowe, dzięki czemu można pewnie mocować obrabiane elementy do profilu stołu za pomocą ścisków. Dołączony klucz imbusowy może być używany do przesuwania bloków mocujących w celu dopasowania ich do obrabianego materiału. Dodatkowo pełni funkcję nóżek do stołu, dzięki czemu można go przechowywać jako bardzo kompaktową wolnostojącą jednostkę. Stół maszynowy można z łatwością obciążyć nawet materiałem z litego drewna dzięki nośności do 120 kg. Dzięki tylko jednemu produktowi jesteś niezawodnie i skutecznie przygotowany na niezliczone wyzwania w domu.

Zastosowanie:

#### Funkcja - pilarka tarczowa

- idealna do mniejszych elementów, które można przesuwąć w poprzek stołu
- cięcia równoległe do szerokości cięcia 625 mm
- cięcia ukośne od 0 do +/- 60 ° z specjalnym ogranicznikiem kątowym
- specjalna prowadnica poprzeczna wyposażona w sprężynowe elementy kompensacyjne i ślizgowe
- kompatybilny rozmiar narzędzia: ręczne pilarki tarczowe o głębokości cięcia maks. 70 mm, średnica tarczy max. 200 mm, płyta podstawy o max. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm.
- ze zdejmowanym klinem rozszczepiającym (dostępnym osobno), stół jest również kompatybilny z maszynami, które nie posiadają klina. Nie można stosować pił węglanych oraz narzędzi akumulatorowych.

#### Funkcja - stół wyrzynarki

- proste prowadzenie brzościotu dzięki zabezpieczeniu wyrzynarki w stole
- idealne do cięć krzywoliniowych na elementach o nieregularnych kształtach
- łatwe, ręczne manewrowanie materiałem
- wyrzynarki z podstawą max. 90 x 200 mm
- zawiera elementy montażowe do wyrzynarek.
- narzędzia akumulatorowe nie mogą być używane

#### Funkcja - przenośny stół roboczy

- duży blat roboczy (wymiary: 1035 x 695 mm) z MDF o grubości 22 mm oferuje wiele możliwości mocowania
- 2 duże i 2 małe bloki zaciskowe do stabilnego mocowania przedmiotów obrabianych do profilu stołu za pomocą ścisków; umożliwiają one również wolnostojące przechowywanie złożonego stołu
- wygodna wysokość robocza stołu wynosząca 863 mm
- składane nogi dla ergonomicznej pracy
- wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- stabilna podstawa ze stali i aluminium o nośności do 120 kg, stopka z regulacją wysokości

#### Funkcja - stołu do piły ukośnej

- kompatybilny z większością dostępnych na rynku pił ukośnych dzięki wielofunkcyjnemu układowi otworów w płycie stołu.
- zawiera elementy montażowe do pił ukośnych

**Funkcja - stołu do frezarki**

- opcjonalne wyposażenie dodatkowe: prowadnica równoległa (nr art. 6901000) zamienia MASTER cut 2600 w pełnowartościowy stół frezarski
- kompatybilny rozmiar narzędzia: frezarki z max. 230 V / maks. 1800 W, płyta podstawowa o średnicy max. 180 mm, wysokość płyty podstawy maks. 40 mm i średnica frezu maks. 27 mm
- ostrzeżenie: użycie stołu frezarskiego jest dozwolone tylko w połączeniu z prowadnicą do frezowania równoległego (nr art. 6901000)!
- nie można używać narzędzi akumulatorowych

**Funkcja - jako stół do pilarek tarczowych z szyną prowadzącą**

- wyposażenie dodatkowe: szyna prowadząca FKS 145 (nr art. 6913000) umożliwia cięcie dużych elementów na stole. W celu przymocowania szyny prowadzącej FKS 145 do MASTER cut 2600, zalecamy użycie zestawu zacisków śrubowych (nr art. 6897000)

**Dane techniczne:**

szerokość produktu: 1185 mm  
wysokość produktu: 863 mm  
wymiary produktu po rozłożeniu (szer. x gł. x wys.): 765 x 1185 x 863 mm  
wymiary produktu złożonego: 1110 x 200 x 765 mm  
blat: 1035 x 695 mm  
wysokość robocza: 863 mm  
materiał płyta stołu: MDF, aluminium  
materiał ramy stołu: stal, aluminium  
ładowność: 120 kg

**dalsza specyfikacja produktu:** max. wysokość przedmiotu obrabianego dla funkcji stołu do piły tarczowej: 60 mm

max. szerokość cięcia z równoległym ogranicznikiem jako piła stołowa: 625 mm

średnica otworów mocujących 20 mm

rozstaw otworów na blacie roboczym 128 mm

zgodnie z DIN EN 62841

**dodatkowe informacje:** do pił tarczowych z klinem rozszczepiającym, do maksymalnej głębokości cięcia 70 mm, średnica tarczy 200 mm, płyta podstawowa max. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm (patrz piktogram); należy używać tylko z odpowiednią wkładką tworzywową.

Pilarki tarczowe, które nie są wyposażone w klin rozszczepiający, mogą być używane tylko w połączeniu z klinem rozszczepiającym. 6916000 (do maks. Średnicy ostrza 160 mm) lub klin rozszczepiający nr art. 6917000 (od 161 do maks. Średnicy ostrza 200 mm).

dla frezarek max. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnica podstawy: 180 mm; max. wysokość podstawy: 40 mm; dla max. średnice frezów 27 mm;

wolno używać tylko z równoległą prowadnicą frezującą (nr art. 6901000)

wyrzynarki z podstawą max. 90 x 200 mm

Nie można używać narzędzi akumulatorowych

Zestaw zawiera:

1 zacisk wyłącznika

1 popychacz

1 osłona bezpieczeństwa

1 wyłącznik bezpieczeństwa EU

4 bloki zaciskowe

4 szczęki zaciskowe

1 płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa

2 wkładki tworzywowe do ręcznych pił tarczowych, wyrzynarek i frezarek

1 pierścień do frezowania 15 mm 1 pierścień do frezowania 25 mm

1 ogranicznik kątowny 1 ogranicznik równoległy

Zestaw do mocowania narzędzi