

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/tasma-miernicza-stabila-lbm-2000-z-wlokna-szklanego-20-m-w-obudowie-p-49273.html>

Taśma miernicza Stabila LBM 2000, z włókna szklanego, 20 m, w obudowie

Cena brutto	128,78 zł
Cena netto	104,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA19654
Kod producenta	SA19654
Kod EAN	4005069196547

Opis produktu

Zwijana taśma miernicza LBM 2000, taśma z włókna szklanego, skala metryczna

Wszechstronne zastosowanie dzięki hakowi uniwersalnemu.

Doświadczeni profesjonaliści do mierzenia długich odcinków potrzebują taśmy mierniczej, która jest w stanie sprostać trudom intensywnej eksploatacji w codziennym użytku. Model LBM 2000 FIBREGLASS ma liczne zalety: odporną na pęknięcie obudowę, lekką i odporną na złamanie taśmę z włókna szklanego oraz uniwersalny hak o różnych możliwościach mocowania. Zależnie od zastosowania można wybierać pomiędzy rozkładanym hakiem metalowym z powłoką STABILA SPIKES, zintegrowanym uchem lub dużym pierścieniem z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu. Łatwa w użyciu ergonomiczna obudowa taśmy.

Zalety produktu:

- Kompaktowa zwijana taśma miernicza ze skalą metryczną.
- Kompaktowa zwijana taśma miernicza ze skalą metryczną.
- Odporna na pęknięcia obudowa z PC/ABS z amortyzującą uderzenia powłoką Softgrip chroni taśmę przed silnymi uderzeniami.
- Wytrzymała taśma z włókna szklanego – zabezpieczenie STABILA KINK PROTECTION chroni taśmę przed uszkodzeniem wskutek złamania.
- STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: różne możliwości zamocowania, w tym rozkładany hak SPIKES, zintegrowane ucho i duży, odporny na pęknięcie pierścień z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu – zapewniają mocne trzymanie przy wyciąganiu taśmy.
- Powłoka STABILA SPIKES polepszająca ochronę przed ześlizgiwaniem, także na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na duże odległości.
- Zintegrowane ucho w haku daje się szybko zdjąć z gwoźdździ.
- Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewnia łatwość użytkowania.
- Sprytny pierścień z tworzywa sztucznego: proste doliczanie do zmierzonej długości – 2 cm od zera do nacięcia na gwoździu, 5 cm od zera do początku pierścienia.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.

Przykładowe zastosowania:

Długa taśma miernicza to narzędzie pomiarowe nieodzowne w codziennej pracy – potrzebne wszystkim profesjonalistom, którzy dokonują pomiarów na duże odległości i na długich odcinkach.

Parametry techniczne

Długość taśmy: 20 m

Szerokość taśmy: 13 mm

Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)

Rodzaj skali: jednostronny

Podziałka: cm

Klasa dokładności: Klasa dokładności WE III

Hak: Hak uniwersalny