

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/tasma-ramowa-lbm-1000-stalowa-50m-klasa-ii-typ-b-p-49278.html>

Taśma ramowa LBM 1000 stalowa 50m, klasa II, typ B

Cena brutto	333,18 zł
Cena netto	270,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	STABILA SA19667
Kod producenta	SA19667
Kod EAN	4005069196677

Opis produktu

Taśma miernicza ramowa LBM 1000, taśma stalowa, skala metryczna

Wszechstronne zastosowanie dzięki hakowi uniwersalnemu.

Doświadczeni profesjonaliści do mierzenia długich odcinków potrzebują taśmy mierniczej, która jest w stanie sprostać trudom intensywnej eksploatacji w codziennym użytku. Model LBM 1000 STEEL ma liczne zalety: odporną na pęknięcie ramę w kształcie litery Y, wytrzymałą taśmę stalową z trwałą skalą oraz uniwersalny hak o różnych możliwościach mocowania. Zależnie od zastosowania można wybierać pomiędzy rozkładanym hakiem metalowym z powłoką STABILA SPIKES, zintegrowanym uchem lub dużym pierścieniem z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu. Dzięki możliwości przełożenia korbki nadaje się zarówno dla prawo- jak i leworęcznych.

Zalety produktu:

- Solidna ramowa taśma miernicza ze skalą metryczną, z ramą w kształcie litery Y wykonaną z tworzywa PC/ABS, która chroni taśmę przed silnymi uderzeniami.
- Łatwy w użyciu ergonomiczny uchwyt z miękką powłoką Softgrip.
- Niezwykle odporna powłoka STABILA NYLON-WRAP chroni taśmę przed korozją i ścieraniem.
- STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: różne możliwości zamocowania, w tym rozkładany hak SPIKES, zintegrowane ucho i duży, odporny na pęknięcie pierścień z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu – zapewniają mocne trzymanie przy wyciąganiu taśmy.
- Powłoka STABILA SPIKES polepszająca ochronę przed ześlizgiwaniem na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na duże odległości.
- Zintegrowane ucho w haku daje się szybko zdjąć z gwoźdźcia.
- STABILA CRANK CHANGE – prosta zamiana korbki dla praworęcznych na korbkę dla leworęcznych.
- Sprytny pierścień z tworzywa sztucznego: proste doliczanie do zmierzonej długości – 2 cm od zera do nacięcia na gwoździe, 5 cm od zera do początku pierścienia.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.

Przykładowe zastosowania:

Długa taśma miernicza to narzędzie pomiarowe nieodzowne w codziennej pracy – potrzebne wszystkim profesjonalistom, którzy dokonują pomiarów na duże odległości i na długich odcinkach.

Parametry techniczne

Długość taśmy: 50 m

Szerokość taśmy: 13 mm

Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)

Rodzaj skali: jednostronny

Podziałka: mm

Klasa dokładności: Klasa dokładności WE II

Hak: Hak uniwersalny