

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/tokarka-proxxon-pd-250e-precyzyjna-p-44953.html>

Tokarka Proxxon PD 250/E, precyzyjna



Cena brutto	7 767,53 zł
Cena netto	6 315,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	PROXXON PR24002
Kod producenta	PR24002
Kod EAN	4006274240025

Opis produktu

Do toczenia poprzecznego, podłużnego, toczenia stożków i gwintowania. Do pracy z mą, mosiądź, aluminium i tworzywa sztuczne. Z kołnierzem do zamocowania głowicy frezars

Rozstaw kłó: 250mm. Posuw poprzeczny 70mm. Wysokość ponad sanie poprzeczne 43mm.

Łóże: Wykonane z żeliwa o szerokim rozstawie i przyrmatycznymi saniami. Praca bez wibracji nawet przy wysokich obciążeniach. Tylny kołnier do zamocowania głowicy frezarsko-tokarskiej PF 230. Osłónięte wrzeciono prowadzące.

Wrzeciennik: Wykonany z odlewu aluminium. Wrzeciono główne osadzone na precyzyjnych łożyskach (bicie bez uchwytu 1/100mm) z otworem 10.5mm. Średnica po stronie uchwytu 70mm, otwór wewnętrzny 14mm. Wałek z otworem MK 2. Obrotowy przełącznik umożliwiający włączenie automatycznego posuwu za pomocą wrzeciona prowadzącego i śruby pociągowej (opcjonalnie 0.05 lub 0.1mm na obrót).

Konik: Wykonany z odlewu aluminium. Tuleja Ø 20mm z możliwością wysunięcia do 30mm. Z podziałką milimetrową, otworem MK 1 i kłem obrotowym. Wspornik: Sanie łoża z odlewu

Napęd: Cichy dedykowany silnik na prąd stały z trzystopniową przekładnią pasową umożliwiającą wybór prędkości 300 – 900 i 3.000obr/min. Dodatkowa regulacja prędkości (pełnookresowa elektronika) z płynną zmianą prędkości na 100 – 300 i 1 000 obr/min. w zależności od przełożenia. Prawy i lewy bieg. Wyłącznik główny z funkcją wyłącznika bezpieczeństwa i ochroną przed ponownym uruchomieniem.

Uchwyt tokarski: Wysokiej jakości trójszczękowy uchwyt tokarski według normy DIN 8386 Klasa 1 (tolerancja współosiowości: 0.04mm). Zakres wielkości obrabianych przedmiotów: od 2 do 75mm dzięki możliwości odwrotnego montażu szczęk. W zestawie z osłoną uchwytu tokarskiego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Pokręta: Wykonane z aluminium, z regulowaną skalą (1 działka = 0.05mm, 1 obrót = 1mm).

Narzędzie do gwintowania: Z kołami zębatymi zmianowymi umożliwiającymi wycinanie prawych i lewych gwintów metrycznych o najczęściej stosowanych podziałkach (0.5 – 0.625 – 0.7 – 0.75 – 0.8 – 1 – 1.25 – 1.5mm).

Pozostałe dane techniczne:

230V. 50/60Hz.
długość 560 mm
szerokość 270 mm
wysokość 170 mm.
Waga ok. 12kg.

Wychodzący się z Niemiec **Proxxon to czołowy producent doskonałych kluczy i profesjonalnych mikroelektronarzędzi**. W ofercie doświadczonej firmy znajdują się m.in. wysokiej jakości tokarki, wyrzynarki, wiertarko-frezarki czy micro frezarki. Zaawansowane technologicznie narzędzia Proxxon znajdują zastosowanie w mechanice, elektronice, prototypie czy jubilerstwie. Cenią je tak profesjonaliści, jak i modelarze czy pracujący w warunkach domowych majsterkowicze.

