

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/trzon-wymienny-electric-sześciokątny-do-wkręta-ko-dynamometrycznych-z-rekojescia-t-vde-5-0-mm-x-132-mm-20-nm-wiha-38920-p-26621.html>



## Trzon wymienny electric sześciokątny do wkręta-ko dynamometrycznych z rękojescią T VDE 5,0 mm x 132 mm, 20 Nm Wiha (38920)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>54,10 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>43,98 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>wiha 38920</b>    |
| Kod producenta   | <b>38920</b>         |
| Kod EAN          | <b>4010995389208</b> |

### Opis produktu

**Wyższa efektywność pracy:** Oszczędność miejsca dzięki możliwościom, jakie daje system trzonów wymiennych.

**Pełna ochrona:** Każde narzędzie testowane napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1000 V AC.

**Większe bezpieczeństwo:** Oszczędność miejsca dzięki systemowi trzonów wymiennych.

**Zastosowanie:** W połączeniu z izolowanym wkręta-kiem dynamometrycznym Wiha z rękojescią T TorqueVario®-S electric nadaje się do wykonywania w sposób kontrolowany połączeń śrubowych przy użyciu wstępnie określonego momentu dokręcania, np. przy czynnościach montażowych w przemyśle.

Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo użytkownika. Trzonek wymienny electric w połączeniu z izolowanym wkręta-kiem dynamometrycznym Wiha z rękojescią T TorqueVario®-S electric umożliwia kontrolowane dokręcanie i luzowanie śrub. Ten izolowany trzonek wymienny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.

Kompatybilny wyłącznie z wkręta-kiem dynamometrycznym Wiha z rękojescią T TorqueVario®-S T electric.

Produkowany zgodnie z IEC 60900.