

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wiha-wkretak-dynamometryczny-torquevario-s-z-regulowanym-momentem-dokrecania-0-8-5-0-nm-4-mm-26463-p-26499.html>



Wiha wkretak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0,8-5,0 Nm, 4 mm (26463)

Cena brutto	592,35 zł
Cena netto	481,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 26463
Kod producenta	26463
Kod EAN	4010995264635

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Ochrona zdrowia: Opatentowane wzornictwo rękojeści SoftFinish chroniące ręce i mięśnie w trakcie wykonywania prac. Rozwiązanie polecane przez lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dodatkowo: Dostawa w praktycznym, plastikowym pudełku.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: ±6%, z zachowaniem spójności pomiarowej z krajowymi wzorcami (odbiegające tolerancje patrz tabela).

Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Rękojeść: Ergonomiczne, wielokomponentowa rękojeść, szczególnie lekka i kompaktowa.

Rękojeść: Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego.

Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.

Rękojeść: Kompatybilny ze wszystkimi ostrzami serii +2.859-cia

Dowolnie nastawiany moment dokręcania

Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Praca chroniąca ręce i mięśnie

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Uchwyty na bity czy trzonki nie należą do zakresu dostawy.

DIN EN ISO 6789.