

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-itorque174-z-podzialka-cyfrowa-1-0-5-0-nm-9-44-inibs-4mm-wiha-36888-p-26489.html>



Wkrętak dynamometryczny iTorque® z podziałką cyfrowa 1,0-5,0 Nm, 9-44 in.lbs, 4mm Wiha (36888)

Cena brutto	889,35 zł
Cena netto	723,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	wiha 36888
Kod producenta	36888
Kod EAN	4010995368883

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Większa wydajność: Najlepsze bezpieczeństwo procesu dzięki wbudowanej funkcji licznika ClickControl i alarmowi sygnalizującemu potrzebę kalibracji.

Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Uchwyt na bity: Trzonek wymienny Torque uniwersalnego uchwyty na bity do mocowania bitów C 6,3 i E 6,3 (1/4") (w zakresie dostawy).

Dodatkowo: Duży wyświetlacz cyfrowy do łatwego, bezstopniowego ustawiania momentu dokręcania.

Dodatkowo: Łatwe przełączanie jednostek - Nm ↔ in.lbs / cNm ↔ in.oz.

Dodatkowo: Click Control - zintegrowany licznik rejestruje każde stosowanie. Alarm wzorcowania co 5.000 zastosowań (wartość orientacyjna normy / do resetowania).

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Rękojeść: Moment dokręcania wygodnie ustawiany przez pokrętkę zintegrowaną z rękojeścią.

Rękojeść: Ergonomiczna rękojeść z zespolonego tworzywa sztucznego i metalu, wysokowartościowych i solidnych materiałów.

Rękojeść: Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego.

Rękojeść: Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne klikanie przy osiągnięciu momentu dokręcania.

Rękojeść: Kompatybilny ze wszystkimi ostrzami serii +2.859-cia

Podczas wymiany płytek skrawających istotne jest kontrolowane dokręcanie z podanym momentem dokręcania, aby ich nie uszkodzić. Z pomocą przychodzi wkrętak dynamometryczny iTorque®, który można opisać słowami: inteligentny, innowacyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pożądaną wartość Nm można w łatwy sposób bezstopniowo ustawić obrotowym kołpakiem na końcu rękojeści iTorque®. Oprócz tego możliwe jest zmiana jednostki momentu dokręcania z Nm na lbs. Za pomocą dużego cyfrowego wyświetlacza ze wskaźnikiem numerycznym można szybko i łatwo odczytać ustawioną wartość Nm. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Zintegrowany licznik dokumentuje liczbę uruchomień, co jest szczególnie ważne dla nadzoru przyrządu pomiarowego. Funkcja alarmowa w odpowiednim czasie przypomina użytkownikowi o określonym cyklu kalibracji, który ustawiony jest fabrycznie na 5000 zastosowań, a w razie potrzeby można go indywidualnie dostosować. Ergonomiczny kształt uchwytu ze strefami miękkimi umożliwia ponadto optymalną obsługę wkrętaka dynamometrycznego. Zestaw zawiera uchwyt uniwersalny do bitów do mocowania bitów 1/4". iTorque® jest przy tym kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha Torque 4 mm (seria 2859).

DIN EN ISO 6789.