

Dane aktualne na dzień: 03-06-2025 16:18

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-nm-15-30-dwie-izolowane-klingi-vde-z2-oraz-ph2-p-51010.html>

Wkrętak dynamometryczny NM 1.5-3.0 + dwie izolowane klingi VDE Z2 oraz PH2

Cena brutto	395,75 zł
Cena netto	321,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	FELO FL10720326
Kod producenta	FL10720326
Kod EAN	4007157656872

Opis produktu

Zestaw: rękojeść dynamometryczna 1,5-3,0 Nm + dwie izolowane klingi VDE Z2 oraz PH2

Rękojeść dynamometryczna Felo przeznaczona jest do montażu krytycznych połączeń elektrycznych przy zadanej wartości momentu obrotowego. Uchwyt pracuje w zakresie dokręcania od 1,5 do 3,0 Nm (nastawy w odstępach co 0,1 Nm).

Gładka, bezszwowa, dwukomponentowa rękojeść dynamometryczna Felo ma zaawansowany, ergonomiczny kształt, który wygodnie leży w dłoni, jest antypoślizgowy i zmniejsza zmęczenie. Każda taka rękojeść jest indywidualnie kalibrowana i certyfikowana, co gwarantuje 35 000 operacji z zachowaniem swoich właściwości!

Do rękojeści są dołączone dwie wymienne, izolowane do 1000V klingi o długości 170 mm wykonane z hartowanej w oleju stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, która przekracza wymagania norm DIN i ISO pod względem odporności na zużycie.

Ważne: praca śrubokrętem powinna być równomierna, płynna i zgodna z ruchem wskazówek zegara. Osiągnięcie zadanego momentu dokręcania sygnalizuje kliknięcie. W tym momencie należy zakończyć pracę. Mechanizm blokuje się po obróceniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (jeśli chcemy celu poluzować śrubę).