

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-torguevario-s-electric-w-zestawie-torx-torx-plus-13-elem-z-regulowanym-momentem-dokrecania-wkasecie-0-8-5-0-nm-wiha-3461-p-26491.html>



Wkrętak dynamometryczny TorqueVario-S electric w zestawie TORX®, TORX PLUS® 13 elem. z regulowanym momentem dokręcania w kasecie 0,8-5,0 Nm Wiha (3461

Cena brutto	688,94 zł
Cena netto	560,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 34614
Kod producenta	34614
Kod EAN	4010995346140

Opis produktu

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dodatkowo: Dostawa w praktycznym, plastikowym pudełku.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do standardów krajowych.

Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Rękojeść: Ergonomiczne, wielokomponentowa rękojeść, szczególnie lekka i kompaktowa.

Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.

Dowolnie nastawiany moment dokręcania

Praktyczna i solidna skrzynka metalowa

Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Praca chroniąca ręce i mięśnie

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych TorqueVario®-S zapewnia odpowiednio bezpieczny moment obrotowy podczas pracy.

Zestaw narzędzi obejmuje ergonomicznie ukształtowany uchwyt wkrętaka dynamometrycznego ze zintegrowaną skalą numeryczną, 10 najczęściej używanych bitów do wszelkich zastosowań, uchwyt na bity oraz narzędzie nastawcze. Wszystkie te komponenty są rozmieszczone w sposób praktyczny i przejrzysty w wysokiej jakości stabilnej kasecie. Wkrętak dynamometryczny dzięki momentowi dokręcania regulowanemu w zakresie 0,8-5,0 Nm znajduje szerokie zastosowanie. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodne działanie tego mechanizmu, które chroni przed uszkodzeniem materiału oraz zapobiega niepotrzebnemu nakładowi pracy. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789.

Uchwyty na bity czy trzonki nie należą do zakresu dostawy.

DIN EN ISO 6789.

Spis treści:

- 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26463)
- 1x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 1/4" x 162 mm (27526)
- 1x Narzędzie nastawcze do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 90 mm (26864)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T7 (01713)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T9 (01715)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 7IP (23175)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 8IP (23177)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 9IP (23179)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 10IP (23181)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 15IP (23183)
- 1x Kaseka