

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-torquevario-s-z-regulowanym-momentem-dokrecania-2-0-7-0-nm-4-mm-wiha-26464-p-26500.html>



Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania 2,0-7,0 Nm, 4 mm Wiha (26464)

Cena brutto	637,17 zł
Cena netto	518,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 26464
Kod producenta	26464
Kod EAN	4010995264642

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowlonie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Ochrona zdrowia: Opatentowane wzornictwo rękojeści SoftFinish chroniące ręce i mięśnie w trakcie wykonywania prac. Rozwiązanie polecane przez lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dodatkowo: Dostawa w praktycznym, plastikowym pudełku.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: ±6%, z zachowaniem spójności pomiarowej z krajowymi wzorcami (odbiegające tolerancje patrz tabela).

Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Rękojeść: Ergonomiczne, wielokomponentowa rękojeść, szczególnie lekka i kompaktowa.

Rękojeść: Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego.

Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.

Rękojeść: Kompatybilny ze wszystkimi ostrzami serii +2.859-cia

Dowlonie nastawiany moment dokręcania

Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Praca chroniąca ręce i mięśnie

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Uchwyty na bity czy trzonki nie należą do zakresu dostawy.

DIN EN ISO 6789.