

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-z-rekojescia-t-torquevario-s-tplus-z-regulowanym-momentem-dokrecania-5-14-nm-6-mm-wiha-29233-p-26633.html>



Wkrętak dynamometryczny z ręką T TorqueVario®-S Tplus z regulowanym momentem dokręcania 5-14 Nm, 6 mm Wiha (29233)

Cena brutto	955,53 zł
Cena netto	776,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 29233
Kod producenta	29233
Kod EAN	4010995292331

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Łatwiejsza obsługa: Bezproblemowe i wygodne przenoszenie wysokich momentów dokręcania dzięki rękojeści T z ComfortGrip.

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania. Idealne do przenoszenia wysokich momentów dokręcania.

Dodatkowo: Dostawa w stabilnej kasce, wraz z protokołem badania fabrycznego.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do standardów krajowych.

Rękojeść: Rękojeść T ze strefami miękkimi dla wysokiego komfortu i optymalnego momentu skręcającego.

Rękojeść: Okno skali pokazuje wartość momentu skręcającego numerycznie.

Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Dokręcanie śrub ze zdefiniowanym momentem dokręcania powyżej 5 Nm normalnym wkrętakiem dynamometrycznym wymaga dużego nakładu siły. Zdecydowanie łatwiejsze jest to z wkrętakiem dynamometrycznym z rękojeścią T TorqueVario®-S Tplus. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki. Zintegrowane sprzęgło poślizgowe zapobiega przekroczeniu wymaganego momentu dokręcania. Przy dokładności działania $\pm 6\%$ to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Komfortowa rękojeść T ze strefami miękkimi zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Oprócz dynamometrycznej rękojeści T zestaw zawiera trzonki-adaptory czworokąty wewnętrzne 1/4" i 3/8", adapter uchwytu na bity oraz sześć pojedynczych bitów. Ponadto

TorqueVario®-S Tplus jest kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią T (seria 2899). Wszystkie narzędzia w zestawie umieszczone są bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzystej kasce.

DIN EN ISO 6789.