

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-z-rekojescia-t-zestaw-torquevario-s-tplus-mieszany-11-elem-z-regulowanym-momentem-dokrecania-w-kasce-wiha-29234-p-26631.html>



Wkrętak dynamometryczny z rękojścią T zestaw TorqueVario®-S Tplus mieszany 11 elem. z regulowanym momentem dokręcania w kasce Wiha (29234)

Cena brutto	1 157,52 zł
Cena netto	941,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 29234
Kod producenta	29234
Kod EAN	4010995292348

Opis produktu

Spełnienie oczekiwań: Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

Łatwiejsza praca: Wszystkie urządzenia przechowywane w sposób bezpieczny i uporządkowany w wytrzymałej torbie.

Wyższa efektywność pracy: Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

Łatwiejsza obsługa: Bezproblemowe i wygodne przenoszenie wysokich momentów dokręcania dzięki rękojści T z ComfortGrip.

Niższe koszty: Właściwy moment obrotowy przy dokręcaniu chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania. Idealne do przenoszenia wysokich momentów dokręcania.

Dodatkowo: Dostawa w stabilnej kasce, wraz z protokołem badania fabrycznego.

Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do standardów krajowych.

Rękojść: Rękojść T ze strefami miękkimi dla wysokiego komfortu i optymalnego momentu skręcającego.

Rękojść: Okno skali pokazuje wartość momentu skręcającego numerycznie.

Rękojść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Dowolnie nastawiany moment dokręcania

Praktyczna i solidna skrzynka metalowa

Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Dokręcanie śrub ze zdefiniowanym momentem dokręcania powyżej 5 Nm normalnym wkrętkiem dynamometrycznym wymaga dużego nakładu siły. Zdecydowanie łatwiejsze jest to z wkrętkiem dynamometrycznym z rękojeścią T TorqueVario®-S Tplus. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki. Zintegrowane sprzęgło poślizgowe zapobiega przekroczeniu wymaganego momentu dokręcania. Przy dokładności działania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Komfortowa rękojeść T ze strefami miękkimi zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Oprócz dynamometrycznej rękojeści T zestaw zawiera trzonki-adaptory czworokąty wewnętrzne 1/4" i 3/8", adapter uchwytu na bity oraz sześć pojedynczych bitów. Ponadto TorqueVario®-S Tplus jest kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią T (seria 2899). Wszystkie narzędzia w zestawie umieszczone są bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzystej kasecie.

DIN EN ISO 6789.

Spis treści:

- 1x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania 5 - 14 (29233)
- 1x Narzędzie nastawcze do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią T 90 mm (28691)
- 1x Trzon łączący do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią T 1/4" x 120 mm (28756)
- 1x Trzon łączący do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią T 3/8" x 120 mm (28757)
- 1x Uchwyt do bitów do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią T 125 mm (28758)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
- 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
- 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
- 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
- 1x Kaseka