

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-dynamometryczny-zestaw-torquevario-s-esd-13-elem-0-4-1-0-nm-w-metalowej-kasecie-wiha-43898-p-26630.html>



## Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S ESD 13 elem. 0,4-1,0 Nm w metalowej kasecie Wiha (43898)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>805,51 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>654,89 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>wiha 43898</b>    |
| Kod producenta   | <b>43898</b>         |
| Kod EAN          | <b>4010995438982</b> |

### Opis produktu

**Spełnienie oczekiwań:** Dowolnie nastawiany moment dokręcania zapewnia duży zakres zastosowania narzędzia.

**Łatwiejsza praca:** Wszystkie urządzenia przechowywane w sposób bezpieczny i uporządkowany w wytrzymałej torbie.

**Niższe koszty:** Narzędzia ESD odprowadzające ładunki elektrostatyczne.

**Ochrona zdrowia:** Opatentowane wzornictwo rękojeści SoftFinish chroniące ręce i mięśnie w trakcie wykonywania prac. Rozwiązanie polecane przez lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR!

**Wyższa efektywność pracy:** Właściwy moment dokręcania chroni przed uszkodzeniami materiału i eliminuje konieczność poprawek.

**Zastosowanie:** Do zastosowań ESD, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

**Dodatkowo:** Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

**Normy:** IEC 61340-5-1.

Dowolnie nastawiany moment dokręcania

Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Poprawa przeniesienia siły o 50% dzięki unikalnej koncepcji uchwytów

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

ESD – odprowadzanie ładunków elektrycznych, ochrona elementów elektronicznych

Praktyczna i solidna skrzynka metalowa

Podczas prac przy elementach elektronicznych istnieje ryzyko ich zniszczenia. Z zestawem wkrętałów dynamometrycznych TorqueVario®-S ESD problem ten to już historia. Wkrętak dynamometryczny ESD wykonany jest zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantuje maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa antystatycznego narzędzia wynosi  $10^6 - 10^9$  omów i w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza ono energię elektrostatyczną. Oprócz tego wkrętak dynamometryczny umożliwia kontrolowane dokręcanie śrub. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu

obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki wykańczającej. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Zestaw zawiera uchwyt na bity do mocowania bitów 1/4". Wkrętak dynamometryczny ESD jest przy tym kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha Torque 4 mm (seria 2859). Wszystkie narzędzia w zestawie schowane są bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzystej urządzonej kasie.

DIN EN ISO 6789.

Spis treści:

- 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S ESD z regulowanym momentem dokręcania 0.4 - 1 (26629)
- 1x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 1/4" x 162 mm (27526)
- 1x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 90 mm (26864)
- 1x Bit Standard 25 mm Płaski 4,0 mm
- 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH0 (05298)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ0 (05300)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T4 (25097)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T5 (01711)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
- 1x Kasetka