

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 18:20

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-plaski-3-0-x-0-5-200-felo-precyzyjny-p-50983.html>

## Wkrętak płaski 3,0 x 0,5 / 200 FELO - precyzyjny



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>38,79 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>31,54 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>               |
| Numer katalogowy | <b>FELO FL24003760</b>      |
| Kod producenta   | <b>FL24003760</b>           |
| Kod EAN          | <b>4007157317520</b>        |

### Opis produktu

- Precyzyjne wkrętaki Felo serii 240
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Przyjemne w dotyku, zapobiegające się ślizganiu wstawki gumowe
- Lekko obracająca się końcówka rękojeści
- Moment obrotowy przewyższający normy DIN oraz ISO
- Asymetryczny kształt kołnierza rękojeści uniemożliwia niekontrolowane toczenie się narzędzia.
- Klingi wykonane ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej
- Otwór poprzeczny do wieszania lub zakładania dźwigni
- Rdzeń rękojeści wykonany z mocnego polipropylenu
- Niezwykle precyzyjnie wykonana końcówka zabarwiona na czarno

Firma Felo jest niemieckim przedsiębiorstwem rodzinnym, którego tradycje sięgają roku 1887. Na przestrzeni 120 lat swojej działalności założyła z wielu innowacyjnych projektów oraz patentów technicznych m.in. dwuskładnikowej rękojeści, nowoczesnego szafirowo-diaamentowego bita czy systemu Smart. Obecnie zajmuje pozycję wiodącego na świecie producenta najwyższej jakości wkrętałów oraz bitów.

Wkrętaki Felo charakteryzują się niezwykle dużą precyzją wykonania końcówek jak również trwałością. Zdolne są przenosić najwyższe momenty obrotowe, a tym samym spełnić wysokie wymagania wszystkich znanych norm technicznych. Ich rękojeści są ukształtowane w sposób niespotykany ergonomicznie – umożliwiają pewny chwyt oraz minimalny wysiłek przy pracy. Dodatkowo rękojeści wyposażone są w poprzeczny otwór mogący służyć jako zawieszka lub też można go wykorzystać do włożenia dźwigni ułatwiającej przykręcanie/odkręcanie śruby.