

Dane aktualne na dzień: 05-06-2025 14:24

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretak-precyzyjny-picofinish-esd-sześciokątny-2-3-x-40mm-wiha-43681-p-26446.html>

## Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD sześciokątny 2,3 x 40mm Wiha (43681)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>42,22 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>34,33 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>wiha 43681</b>    |
| Kod producenta   | <b>43681</b>         |
| Kod EAN          | <b>4010995436810</b> |

### Opis produktu

**Niższe koszty:** Narzędzia ESD odprowadzające ładunki elektrostatyczne.

**Łatwiejsza obsługa:** Wyjątkowo długi kapturek obrotowy umożliwia optymalne prowadzenie.

**Wyższa efektywność pracy:** Koncepcja rozmiarów rękojeści zapewniająca optymalne dopasowanie siły nacisku i kontroli dokręcania.

**Większa precyzja:** Prace z dużym wyczuciem i kontrolowane przenoszenie siły dzięki rękojeści ze strefą Softgrip.

**Zastosowanie:** Idealny do precyzyjnego i starannego wkręcania elementów wrażliwych elektrostatycznie.

Wyzwaniem podczas pracy nad komponentami elektronicznymi jest to, że mogą one ulec uszkodzeniu nawet przy najmniejszym napięciu. Elektrostatyczne, precyzyjne wkrętaki odprowadzające ładunki PicoFinish® ESD bez żadnych problemów radzą sobie z tego typu zadaniami. Dzięki długim, wąskim uchwytom i strefie szybkiego obrotu wkrętaki precyzyjne są idealne do dokładnej i uważnej pracy z delikatnymi przedmiotami. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętałów symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. To antystatyczne narzędzie w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza energię elektrostatyczną. Wkrętaki precyzyjne ESD wykonane są zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantują maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa rękojeści wkrętałów wynosi  $10^6 - 10^9$  omów.