

Dane aktualne na dzień: 15-06-2025 05:12

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wkretarka-pistoletowa-z-kontrola-momentu-5-12-nm-100-600-obrmin-li-ion-lxt-14-4v-bez-akumulatora-i-ladowarki-makita-dft127fmz-p-53563.html>



Wkrętarka pistoletowa z kontrolą momentu 5-12 Nm, 100-600 obr./min, Li-ion LXT 14,4V bez akumulatora i ładowarki Makita (DFT127FMZ)

Cena brutto	2 630,36 zł
Cena netto	2 138,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	Makita DFT127FMZ
Kod producenta	DFT127FMZ
Kod EAN	0088381836920

Opis produktu

Makita DFT127F to zaawansowana wkrętarka pistoletowa, zaprojektowana specjalnie z myślą o wydajności i precyzji w zastosowaniach przemysłowych. **Narzędzie to spełnia rygorystyczne wymagania niemieckich norm VDI/VDE2647 dotyczących zatwierdzania narzędzi do wkręcania**, co gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność.

Kluczowe cechy:

- **Napęd sześciokątny 1/4"**: Zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi bitami.
- **Wysoka dokładność momentu obrotowego**: Dzięki sprzęgłu o wysokiej dokładności (ISO5393), gwarantuje powtarzalność połączeń, eliminując ryzyko przekręcenia lub niedokręcenia elementów.
- **Mocny silnik bezszczotkowy**: Zapewnia wysoką wydajność, dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i mniejsze zużycie energii.
- **Funkcja automatycznego zatrzymania wkręcania**: Gwarantuje precyzyjne dokręcenie elementów do zaprogramowanego momentu obrotowego.
- **Odcięcie poziomu regulacji napięcia (VCL)**: Zapewnia dodatkową ochronę narzędzia i akumulatora.
- **Świetlny i dźwiękowy sygnalizator**: Informuje o zakończeniu pracy i niskim poziomie naładowania akumulatora.
- **System elektroniczny z funkcją samokontroli**: Zapewnia niezawodność i długą żywotność narzędzia.
- **Programowalność**: Pozwala na ustawienie strategii dokręcania (kroków) poprzez regulację prędkości obrotowej oraz zmianę podstawowych parametrów takich jak: brzęczyk, oświetlenie, hamulec czy wolny rozruch.
- **Podgląd ilości wykonanych cykli**: Przydatna funkcja dla działów utrzymania ruchu.
- **Ergonomiczna konstrukcja**: Zapewnia wygodę pracy i minimalizuje zmęczenie operatora.
- **Podwójna dioda LED**: Oświetla obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- **Regulacja prędkości za pomocą USB**: Pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości obrotowej narzędzia za pomocą dedykowanej aplikacji.
- **Homologacja VDI/VDE2647**: Gwarantuje zgodność narzędzia z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

- **Przemysł**: Linie montażowe, prace serwisowe, gdzie wymagana jest wysoka powtarzalność połączeń.
- **Produkcja**: Montaż precyzyjnych urządzeń, gdzie kluczowa jest dokładność dokręcania.
- **Motoryzacja**: Prace serwisowe, montaż elementów.

Zalety:

- **Wysoka precyzja i powtarzalność**: Idealny do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka jakość połączeń.
- **Wydajność**: Mocny silnik bezszczotkowy i zaawansowana elektronika zapewniają szybkie i efektywne wykonywanie

zadań.

- **Wszechstronność:** Szeroki zakres funkcji i możliwość konfiguracji pozwala na dostosowanie narzędzia do różnych aplikacji.
- **Trwałość:** Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność.
- **Bezpieczeństwo:** Funkcje zabezpieczeń chronią zarówno narzędzie, jak i użytkownika.
- **Zgodność z normami:** Homologacja VDI/VDE2647 gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Łatwość obsługi:** Intuicyjna obsługa i możliwość programowania.

Makita DFT127F to zaawansowana wkrętarka pistoletowa, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów. Dzięki połączeniu precyzji, wydajności i wszechstronności, jest idealnym narzędziem do zastosowań przemysłowych.

Parametr	Wartość
Platforma	Li-Ion 14,4V
Złącze/napęd	1/4" sześciokąt
Moment dokręcania (twardy/miękki)	5,0 - 12,0 Nm
Prędkość bez obciążenia	100 - 600 obr/min
Tolerancja momentu	±10%
Ustawienie momentu obrotowego	Mechaniczne
Programowalność	Tak
Wejście programowe	USB
Ocena połączenia	OK/NOK (zielony/czerwony)
Wskaźnik LED	Zielony, czerwony, żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	190x72x254 mm
Napięcie	14,4V
Typ silnika	BL (bezszcotkowy)
Obrót	Prawo/Lewo
Rozruch	Miękki
Hamulec	Elektryczny
Ochrona akumulatora	Tak
System wyłączania akumulatora	Automatyczny
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak
Oświetlenie	Wbudowane
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	70 dB(A)
Niepewność (K) (LpA)	3 dB(A)
Wibracje mocujące (maks.)	2,5 m/s ²
Niepewność (K) wibracji	1,5 m/s ²
Waga z niskim akumulatorem	1,5 kg
Waga z wysokim akumulatorem	1,8 kg