

Dane aktualne na dzień: 03-06-2025 12:19

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wykrywacz-zircon-l-50-profile-drewnianemetalowe-przewody-elektryczne-pod-napięciem-p-47711.html>

Wykrywacz Zircon L 50 (profile drewniane/metalowe, przewody elektryczne pod napięciem)

Cena brutto	215,19 zł
Cena netto	174,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	ZIRCON ZIL50
Kod producenta	ZIL50
Kod EAN	4218671143001

Opis produktu

Wykrywacz głęboko zamontowanych elementów drewnianych ze wskaźnikiem świetlnym SpotLite® oraz z ostrzeżeniem wykrycia przewodów elektrycznych WireWarning®

Wykrywacz elementów drewnianych StudSensor® L50 szybko i łatwo lokalizuje drewniane listwy i metalowe profile oraz belki ścian, podłóg i sufitów.

Łatwy do odczytu wyświetlacz wskazuje krawędzie tych elementów, wskaźnik świetlny SpotLite® rzuca promień światła na ścianę w jasny sposób ustalając cel, a wykrywacz WireWarning® wskazuje obecność napięcia prądu zmiennego AC.

Jego opatentowane gumowe boki i wyprofilowany kształt zapewniają łatwy i pewny chwyt w obu rękach, pod każdym kątem.

GŁÓWNE CECHY:

- Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje krawędzie szkieletu z drewna lub metalu do głębokości 19 mm
- Tryb głębokiego skanowania DeepScan® podwaja głębokość skanowania do 38 mm
- Ikona gotowości READY sygnalizuje zakończenie kalibracji i gotowość urządzenia do użycia
- Łatwy do odczytu wyświetlacz LCD wskazuje zbliżanie się do krawędzi elementu
- Wskaźnik „nad elementem” patentu firmy Zircon ostrzega o konieczności rozpoczęcia skanowania w innym miejscu, jeśli skanowanie rozpoczyna się nad elementem
- Ostrzeżenie WireWarning® wskazuje obecność nieekranowanego przewodu prądu zmiennego AC pod napięciem na głębokości do 51mm
- Wskaźnik SpotLite® rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia krawędzi elementu drewnianego
- Przezroczysta podstawa i podświetlony wcięcie zaznaczania w kształcie „V” dla dokładnego zaznaczania lokalizacji krawędzi elementu drewnianego
- Gumowe boki urządzenia dla pewniejszego uchwytu bez poślizgu

***UWAGA:** Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, faktury powierzchni, farby, itd. Niezalecane jest stosowanie na deskach i gipsie. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.