

Dane aktualne na dzień: 03-06-2025 12:16

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/wykrywacz-zircon-l-70-onestep-profile-drewnianometalowe-przewody-elektryczne-pod-napięciem-p-47713.html>

Wykrywacz Zircon L 70 OneStep (profile drewniane/metalowe, przewody elektryczne pod napięciem)

Cena brutto	252,64 zł
Cena netto	205,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	ZIRCON ZIL70
Kod producenta	ZIL70
Kod EAN	4218666778003

Opis produktu

Wykrywacz głęboko zamontowanych elementów drewnianych z ostrzeżeniem wykrycia przewodów elektrycznych WireWarning® i podświetlonym wyświetlaczem.

Skaner StudSensor™ L70 OneStep® szybko i łatwo lokalizuje środek, krawędzie i kierunek elementów drewnianych oraz profili metalowych, ostrzegając równocześnie o obecności przewodów elektrycznych prądu zmiennego AC pod napięciem.

Posiadajaszny wyświetlacz LCD i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii informujący, że bateria wymaga wymiany dla optymalnego działania.

GŁÓWNE CECHY:

- Tryb skanowania elementów drewnianych StudScan lokalizuje środek, krawędzie i kierunki elementów drewnianych lub metalowych do głębokości 19 mm
- Tryb głębokiego skanowania DeepScan® podwaja głębokość skanowania do 38 mm
- Ostrzeżenie WireWarning® wskazuje obecność nieekranowanego przewodu prądu zmiennego AC pod napięciem na głębokości do 51 mm
- Technologia Auto Korekcji ACT® automatycznie koryguje zwykłe błędy, takie jak np. rozpoczęcie skanowania nad szukanym obiektem
- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD wskazuje lokalizację szukanego obiektu
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii dla optymalnego działania
- Wskaźnik mocy sygnału pomaga rozróżnić płytko i głęboko zlokalizowane obiekty
- Wskaźnik SpotLite® rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia środka elementu
- Wcięcie w kształcie „V” dla dokładniejszego zaznaczania lokalizacji krawędzi listwy/profilu w ścianie
- Gumowe boki urządzenia dla pewniejszego uchwytu bez poślizgu

***UWAGA:** Określanie głębokości i dokładności może ulegać zmianom pod wpływem wilgotności, zawartości materiału, faktury powierzchni, farby, itd. Nie zalecane stosowanie na deskach i gipsie. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

