

Link do produktu: <https://b2b.rkmpo.tools/zestaw-wkretakow-do-pobijania-softfinish-z-kolkami-phillips-z-6-mm-trzonem-okraglym-w-opakowaniu-blistrowym-5-elem-wiha-41289-p-25868.html>



Zestaw wkrętaków do pobijania SoftFinish z kolkami Phillips z 6 mm trzonem okrągłym, w opakowaniu blistrowym, 5 elem. Wiha (41289)

Cena brutto	107,24 zł
Cena netto	87,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 41289
Kod producenta	41289
Kod EAN	4010995412890

Opis produktu

Łatwiejsza praca: Umożliwia czystą i bezpyłową pracę w porównaniu z pracą przy użyciu maszyn.

Wyższa efektywność pracy: Skalowany trzon wkrętaka ułatwia dokładny pomiar głębokości. Dzięki dopasowanemu trzonowi wkrętaka, otwór na kołek jest perfekcyjnie zwymiarowany.

Ochrona zdrowia: Ułatwia pracę, dzięki niewielkiej masie i znacznie mniejszemu hałasowi podczas użytkowania.

Większe bezpieczeństwo: Izolacja kołpaka wkrętaka zapobiega przebicim.

Oszczędność czasu: Zrobienie otworu na kołek możliwe w każdym czasie i wszędzie poprzez uderzenie młotkiem, bez konieczności korzystania z gniazda sieciowego.

Zastosowanie: Otwory na kołki do betonu porowatego, lekkiego, płyt gipsowo-kartonowych, cegły dziurawki do maks. 650 kg/m³.

Szybkie przygotowanie otworów pod kołki w ścianie

Czysta i bezpyłowa praca

Przeznaczony do płyt kartonowo-gipsowych, betonu komórkowego, lekkiego betonu i cegieł kratówek

Skalowany trzon umożliwia dokładny pomiar głębokości

Bezpieczeństwo przed porażeniem prądem dzięki izolacji galwanicznej w rękojeści

Wkrętak do pobijania służący do wykonywania otworów na kołki kryje w sobie znacznie więcej zalet niż można przypuszczać. Specjalna wewnętrzna konstrukcja oddziela galwanicznie trzonek od kołpaka stalowego. W wyniku tego urządzenie jest idealnie przystosowane do szybkiego i łatwego wykonywania otworów pod kołki. Bez wiertarki. Bez zabrudzeń. Bez ciągłego hałasu. Dzięki separacji galwanicznej umieszczonej pomiędzy trzonkiem a kołpakiem stalowym użytkownik jest stale chroniony, nawet jeśli przypadkowo dotknie przewodu z prądem. Również profil został zoptymalizowany w taki sposób, aby podczas pobijania wkrętakiem w ścianie powstawało jak najmniej odprysków. Skala umieszczona na trzonku ma za zadanie szybko i wygodnie wskazywać głębokość wykonywanego otworu. Strefa miękka ergonomicznie ukształtowanej rękojeści wielokomponentowej SoftFinish wykonana jest z przyjemnego w dotyku materiału specjalnego i dobrze leży w dłoni.

UWAGA: Produkt bez certyfikacji VDE wg normy IEC 60900. Trzonek nieizolowany – podczas stosowania nie wolno go

dotykać. Bezpieczny chwyt możliwy jest w tylnej części uchwytu, gdyż kołpak jest galwanicznie izolowany od trzonka i chroni przed przebiciami.