

Link do produktu: <https://b2b.rkmpro.tools/zestaw-wkretakow-dynamometrycznych-torquevario-s-micro-esd-zestaw-mieszany-0-10-6-nm-18-cz-z-regulowanym-momentem-dokrecania-w-kasecie-wiha-45690-p-25632.html>



Zestaw wkrętek dynamometrycznych TorqueVario®-S Micro ESD Zestaw mieszany 0,1-0,6 Nm 18-cz. z regulowanym momentem dokręcania w kasecie Wiha (45690)

Cena brutto	829,17 zł
Cena netto	674,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	wiha 45690
Kod producenta	45690
Kod EAN	4010995456900

Opis produktu

Zastosowanie: Do precyzyjnych prac wkrętarskich przy elementach wrażliwych elektrostatycznie z zadany momentem dokręcania.

Normy: IEC 61340-5-1.

Dowolnie nastawiany moment dokręcania w zakresie 0,1-0,6 Nm

Słyszalny i odczuwalny sygnał zadziałania chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek

Bogaty zestaw do precyzyjnych prac wkrętarskich

ESD – odprowadzanie ładunków elektrycznych, ochrona elementów elektronicznych

Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Z rękojścią, uchwytem na bity, narzędziem nastawczym i 14 bitami Micro w praktycznej i wytrzymałej metalowej kasecie

Podczas prac przy elementach elektronicznych istnieje ryzyko ich zniszczenia przez wyładowanie elektrostatyczne w procesie obróbki. Z zestawem wkrętek dynamometrycznych ESD i bitami Micro ten problem to już przeszłość. Wkrętek dynamometryczny ESD jest wykonany zgodnie z międzynarodową normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantuje maksymalną ochronę komponentów elektronicznych podczas precyzyjnych prac wkrętarskich. Rezystancja powierzchniowa antystatycznego narzędzia wynosi 10^6 – 10^9 omów i w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza ono energię elektrostatyczną. Oprócz tego wkrętek dynamometryczny umożliwia kontrolowane dokręcanie śrub. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki wykańczającej. Przy dokładności zadziałania $\pm 6\%$ to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Zestaw zawiera rękojść wkrętaka dynamometrycznego ESD, 14 bitów Micro z napędem 4 mm oraz pasujący uchwyt na bity C4. Wszystkie narzędzia w zestawie, razem z protokołem badania fabrycznego, są schowane bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzystej urządzonej kasecie.

DIN EN ISO 6789.

Spis treści:

- 1x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S ESD z regulowanym momentem dokręcania 0.1 - 0.6 (36852)
- 1x Bit Micro 28 mm płaski C4 4 mm 2.0 mm (40604)
- 1x Bit Micro 28 mm płaski C4 4 mm 3.0 mm (40606)
- 1x Bit Micro 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
- 1x Bit Micro 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
- 1x Bit Micro 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
- 1x Bit Micro 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
- 1x Bit Micro 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
- 1x Bit Micro 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
- 1x Bit Micro 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
- 1x Bit Micro 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
- 1x Bit Micro 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
- 1x Bit Micro 28 mm sześciokątny 4 mm 0.9 mm (40615)
- 1x Bit Micro 28 mm sześciokątny 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
- 1x Bit Micro 28 mm sześciokątny 4 mm 1.5 mm (40617)